



## Cambiador Embutido 4 Polos 1-0-2 32A

SKU: 0307585032

Selector conmutador Rotatorio 1-0-2. Modelo.- Z151/12.0200. Corriente nominal 32 Amp. Voltaje nominal 440 Volts. Numero de polos 4. Aplicaciones: Sistemas de control, Cambiador de Red, Motores electricos, iluminación, etc.



**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Selector conmutador Rotatorio 1-0-2. Modelo.- Z151/12.0200. Corriente nominal 32 Amp. Voltaje nominal 440 Volts.  
Numero de polos 4. Aplicaciones: Sistemas de control, Cambiador de Red, Motores electricos, iluminación, etc.

**FICHA TÉCNICA**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Marca</b>                          | PCE MERZ                                       |
| <b>Tipo de Venta</b>                  | Venta por Unidad                               |
| <b>Tipo de Producto</b>               | Cambiador Embutido                             |
| <b>Corriente Nominal</b>              | 32 A   |
| <b>Rango de Voltaje</b>               | 230 - 690 VAC                                  |
| <b>Máxima tensión Peak</b>            | 4 kV   |
| <b>Frecuencia</b>                     | 50/60 Hz                                       |
| <b>Rango de Temperatura</b>           | -25 a 40°C                                     |
| <b>Posiciones Comando</b>             | 3 Posiciones (1-0-2)                           |
| <b>Modelo Comando</b>                 | MZ17123  |
| <b>Material Comando</b>               | Termoplastico Reforzado                        |
| <b>Color Comando</b>                  | Negro - Plateado                               |
| <b>Polos Comando</b>                  | 4 Polos  |
| <b>Máxima Frecuencia de Operación</b> | 1000000 Operaciones                            |
| <b>Tipo de Montaje</b>                | Pernos o Tornillos a Placa<br>Montaje u Omegas |
| <b>Dimensiones</b>                    | 118x48x48mm                                    |
| <b>Índice de Protección</b>           | IP 55  |
| <b>Normativa</b>                      | IEC/EN 60947-3                                 |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribimos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.