

Interruptor Bloqueo Candado Sobrepuesto 3 Polos 32A O - I (OFF - ON) IP65 1NA + 1NC

www.vitelenergia.com









COMPRALO EN NUESTRA WER

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

Interruptor Bloqueo Candado Sobrepuesto 3 Polos 32A O - I (OFF -ON) IP65 1NA + 1NC

SKU: 0316585120

Interruptor Bloqueo Candado Sobrepuesto 3
Polos 32A O - I (OFF - ON) IP65 de PCE MERZ,
diseñado para desconexiones seguras en
aplicaciones industriales. Opera a 690 VAC con
capacidad de 32A y giro de 90°. Incluye 3 polos y
cuerpo en ABS con protección IP65, ideal para
ambientes exigentes. Su montaje sobrepuesto, junto
con conexión de 1 a 4mm², permite una instalación
versátil. Soporta temperaturas de hasta 50°C y
cuenta con una vida útil de 30.000 ciclos. Certificado
CE y UL, cumpliendo normativa IEC 60947-3.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé Chiloé 1189, Santiago. **Tienda Matta**Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda VitacuraGerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200

Interruptor Bloqueo Candado Sobrepuesto 3 Polos 32A O - I (OFF - ON) IP65 1NA + 1NC

www.vitelenergia.com

Interruptor Bloqueo Candado Sobrepuesto 3 Polos 32A O - I (OFF - ON) IP65 1NA + 1NC

El interruptor con bloqueo candado de PCE MERZ permite desconectar el suministro eléctrico de forma segura durante tareas de mantenimiento. Este modelo de montaje sobrepuesto cuenta con 3 polos, soporta 32A y opera a 690 VAC. Su carcasa de ABS de alta resistencia ofrece protección IP65, haciéndolo apto para entornos industriales. Gracias a su ángulo de giro de 90° y dimensiones compactas de 115x115mm, este dispositivo con bloqueo candado asegura control, durabilidad y máxima seguridad eléctrica.

Desconexión Segura:

El interruptor bloqueo candado permite cortar la energía de forma efectiva con 3 polos, 32A de capacidad y señalización clara OFF - ON.

Construcción Resistente:

Fabricado en ABS de alta calidad, con protección IP65 y resistencia térmica desde -25°C hasta 50°C.

Montaje Sobrepuesto:

El diseño permite una instalación rápida en superficie, ideal para tableros o cajas sin necesidad de recortes adicionales.

Vida Útil Extendida:

Ofrece hasta 30.000 ciclos mecánicos, garantizando operación confiable en entornos industriales de alta exigencia.

Protección IP65:

El sistema con bloqueo candado cuenta con protección contra polvo y chorros de agua, ideal para ambientes exteriores o húmedos.

Conexión Eléctrica:

Compatible con conductores de 1 a 4mm², permitiendo instalaciones limpias y seguras en distintos tipos de tableros.

Oiseño Visible:

Mango rojo y cuerpo gris con señalización O - I, facilitando la visualización rápida del estado del equipo en operación.

Normativas y Certificación:

Cumple con IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T 14048 y está certificado CE y UL, garantizando calidad y seguridad internacional.

Certificaciones & Normativas













Interruptor Bloqueo Candado Sobrepuesto 3 Polos 32A O - I (OFF - ON) IP65 1NA + 1NC

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Marca	PCE MERZ
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Producto	Interruptor Bloqueo Candado Sobrepuesto
Modelo Comando	MZ18034
Posiciones Comando	2 Posiciones: OFF - ON (O - I)
Polos Comando	3 Polos
Detalle de Contactos	1NA + 1NC
Angulo de Giro interruptor	90°
Voltaje Nominal	690 VAC
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal	32A
Tensión Nominal Soportado al Impulso	Uimp = 4 kV
Tensión Nominal de Aislamiento	690 VAC (Según VDE0110)
Material Comando	Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)
Rango de Temperatura	-25 a 50°C
Categoría Utilización	AC3 230V = 5.5kW
Índice de Protección	IP65
Color Comando	Cuerpo Gris
Tipo de Montaje	Sobrepuesto
Conexión Eléctrica	1 a 4mm2
Torque Maximo	1.2 Nm
Vida Mecanica	30.000 Ciclos
Dimensiones	115x115x136mm

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Estándar de Fabricación	IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T 14048
Certificaciones	UL, CE
Normativa	IEC, GB
Accesorios Incluidos	Contacto Auxiliar 1NA + 1NC
Aplicacion	Permite cortar el suministro eléctrico de forma segura durante mantenimientos, evitando reconexiones accidentales.



Interruptor Bloqueo Candado Sobrepuesto 3 Polos 32A O - I (OFF - ON) IP65 1NA + 1NC

www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.















































































