





Interruptor Bloqueo Candado Sobrepuesto 3 Polos 40A O - I (OFF - ON) IP65 1NA + 1NC

SKU: 0316585122

Interruptor Bloqueo Candado Sobrepuesto 3 Polos 40A O - I (OFF - ON) IP65 de **PCE MERZ**, diseñado para desconexiones seguras en aplicaciones industriales. Opera a **690 VAC** con capacidad de **40A** y giro de **90°**. Incluye **3 polos** y cuerpo en **ABS** con **protección IP65**, ideal para ambientes exigentes. Su montaje **sobrepuesto**, junto con conexión de **1 a 6mm²**, permite una instalación versátil. Soporta temperaturas de hasta **50°C** y cuenta con una vida útil de **30.000 ciclos**. Certificado **CE** y **UL**, cumpliendo normativa **IEC 60947-3**.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Interruptor Bloqueo Candado Sobrepuesto 3 Polos 40A O - I (OFF - ON) IP65 1NA + 1NC

El interruptor con bloqueo candado de PCE MERZ permite desconectar el suministro eléctrico de forma segura durante tareas de mantenimiento. Este modelo de montaje sobrepuesto cuenta con 3 polos, soporta 40A y opera a 690 VAC. Su carcasa de ABS de alta resistencia ofrece protección IP65, haciéndolo apto para entornos industriales. Gracias a su ángulo de giro de 90° y dimensiones compactas de 115x115mm, este dispositivo con bloqueo candado asegura control, durabilidad y máxima seguridad eléctrica.

Desconexión Segura:
El interruptor bloqueo candado permite cortar la energía de forma efectiva con 3 polos, 40A de capacidad y señalización clara OFF - ON.

Construcción Resistente:
Fabricado en ABS de alta calidad, con protección IP65 y resistencia térmica desde -25°C hasta 50°C.

Montaje Sobrepuesto:
El diseño permite una instalación rápida en superficie, ideal para tableros o cajas sin necesidad de recortes adicionales.

Vida Útil Extendida:
Ofrece hasta 30.000 ciclos mecánicos, garantizando operación confiable en entornos industriales de alta exigencia.

Protección IP65:
El sistema con bloqueo candado cuenta con protección contra polvo y chorros de agua, ideal para ambientes exteriores o húmedos.

Conexión Eléctrica:
Compatible con conductores de 1 a 6mm², permitiendo instalaciones limpias y seguras en distintos tipos de tableros.

Diseño Visible:
Mango rojo y cuerpo gris con señalización O - I, facilitando la visualización rápida del estado del equipo en operación.

Normativas y Certificación:
Cumple con IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T 14048 y está certificado CE y UL, garantizando calidad y seguridad internacional.

Certificaciones & Normativas

FICHA TÉCNICA

Marca	PCE MERZ
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Producto	Interruptor Bloqueo Candado Sobrepuesto
Modelo Comando	MZ20034
Posiciones Comando	2 Posiciones: OFF - ON (O - I)
Polos Comando	3 Polos
Detalle de Contactos	1NA + 1NC
Angulo de Giro interruptor	90°
Voltaje Nominal	690 VAC
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal	40A
Tensión Nominal Soportado al Impulso	Uimp = 4 kV
Tensión Nominal de Aislamiento	690 VAC (Según VDE0110)
Material Comando	Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)
Rango de Temperatura	-25 a 50°C
Categoría Utilización	AC3 230V = 7.5kW
Índice de Protección	IP65
Color Comando	Cuerpo Gris
Tipo de Montaje	Sobrepuesto
Conexión Eléctrica	1 a 6mm2
Torque Maximo	1.2 Nm
Vida Mecanica	30.000 Ciclos
Dimensiones	115x115x136mm

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Estándar de Fabricación	IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T 14048
Certificaciones	UL, CE
Normativa	IEC, GB
Accesorios Incluidos	Contacto Auxiliar 1NA + 1NC
Aplicacion	Permite cortar el suministro eléctrico de forma segura durante mantenimientos, evitando reconexiones accidentales.

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Interruptor Bloqueo Candado Sobrepuesto 3 Polos 40A O - I (OFF - ON) IP65 1NA + 1NC
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.