

Interruptor Bloqueo Candado en Caja 3 Polos 32A O - I (OFF - ON) IP65 1NA+1NC

SKU: 0316585135

Interruptor Bloqueo Candado en Caja 3 Polos 32A O - I (OFF - ON) IP65 1NA+1NC de **PCE MERZ**, diseñado para desconexión segura durante tareas de mantenimiento eléctrico. Operando a **690 VAC** y **25A**, incorpora **3 polos**, giro de **90°**, y contactos auxiliares **1NA + 1NC**. Su carcasa de **ABS** con protección **IP65**, permite montaje por tornillos o pernos. Admite conexión de **2.5 a 16mm²**, soporta hasta **75°C** y tiene una vida útil de **30.000 ciclos mecánicos**. Certificado **UL** y **CE**, cumple normativa **IEC 60947-3**, ideal para entornos industriales.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Interruptor Bloqueo Candado en Caja 3 Polos 32A O - I (OFF - ON) IP65 1NA+1NC

El interruptor con bloqueo candado de PCE MERZ ofrece una solución segura para el corte de energía en tareas de mantenimiento. Su diseño incluye 3 polos, 32A de capacidad, ángulo de giro de 90° y señalización clara OFF - ON. Viene montado en caja amarilla con mango rojo y ofrece protección IP65. Cuenta con contactos auxiliares 1NA + 1NC y se conecta mediante cables de 2.5 a 16mm². Este sistema de bloqueo candado evita reconexiones accidentales y garantiza una desconexión segura en entornos industriales exigentes.

Operación Segura:
El interruptor bloqueo candado permite corte confiable de energía gracias a sus 3 polos y capacidad de 32A a 690 VAC.

Contactos Auxiliares:
Incorpora 1NA + 1NC para funciones complementarias como señalización de estado o integración con otros dispositivos de seguridad.

Material y Temperatura:
Fabricado en ABS, soporta rangos térmicos de -25°C a 75°C y posee una vida mecánica de 30.000 ciclos.

Montaje Versátil:
Admite instalación con pernos o tornillos sobre placas u omegas, con conexiones de 2.5 a 16mm² y torque de 1.2 Nm.

Protección Industrial:
La caja con bloqueo candado ofrece índice de protección IP65, ideal para ambientes con polvo, humedad o proyecciones de agua.

Señalización Visual:
Su mando rojo con placa amarilla y posiciones O - I mejora la visibilidad del estado del interruptor en zonas de trabajo.

Dimensiones Técnicas:
El conjunto mide 177x119x122mm, permitiendo fácil instalación en tableros eléctricos y control de acceso físico mediante candado.

Certificaciones y Normas:
Producto conforme a IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T14048, con certificación UL y CE para aplicaciones profesionales.

Certificaciones & Normativas



FICHA TÉCNICA

Marca	PCE MERZ
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Producto	Interruptor Bloqueo de Candado en Caja
Modelo Comando	MZ59472
Posiciones Comando	2 Posiciones (OFF - ON)
Polos Comando	3 Polos
Detalle de Contactos	Incluye 1NA + 1NC
Angulo de Giro interruptor	90°
Voltaje Nominal	690 VAC
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal	32 A
Tensión Nominal Soportado al Impulso	Uimp = 6kV
Tensión Nominal de Aislamiento	690 VAC (Según VDE0110)
Material Comando	Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)
Rango de Temperatura	-25° a 75°C
Categoría Utilización	AC3 230V = 5.5kW
Índice de Protección	IP 65
Color Comando	Caja Amarilla
Tipo de Montaje	Pernos o Tornillos a Placa Montaje u Omegas
Conexión Eléctrica	2.5 a 16mm2
Torque Maximo	1.2Nm
Vida Mecanica	30.000 Ciclos

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Dimensiones	177x119x122mm
Funciones Adicionales	Cuenta con 1NA + 1NC & Knout 2x25Ømm + 1x16Ømm
Estándar de Fabricación	IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T14048
Certificaciones	UL, CE
Normativa	IEC, GB
Aplicacion	Permite cortar el suministro eléctrico de forma segura durante mantenimientos, evitando reconexiones accidentales.
País de Fabricación	Alemania

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.