

Interruptor Final De Carrera Roldana PVC

SKU: 0319715002

Interruptor fin de carrera capsulado, cuerpo de resina de alto impacto. Cabezal Botón con roldana de PVC. Norma IEC 947.5.1. EN 60 947.5.1. Voltaje nominal AC15 240Vac. Intensidad nominal 3Amp. Norma Conelec EN 50047 Intensidad nominal 10(4)Amp. 380Vac. Índice de protección IP-65. Dimensiones: Largo 90mm, Ancho 30mm Alto 30mm. Aplicaciones: Sistemas de control en puertas de ascensores, cámaras de frio, procesos de producción automatizados.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Interruptor fin de carrera capsulado, cuerpo de resina de alto impacto. Cabezal Botón con roldana de PVC. Norma IEC 947.5.1. EN 60 947.5.1. Voltaje nominal AC15 240Vac. Intensidad nominal 3Amp. Norma Conelec EN 50047 Intensidad nominal 10(4)Amp. 380Vac. Índice de protección IP-65. Dimensiones: Largo 90mm, Ancho 30mm Alto 30mm. Aplicaciones: Sistemas de control en puertas de ascensores, cámaras de frio, procesos de producción automatizados.

FICHA TÉCNICA

Marca	RED CONTROL
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Producto	Interruptor Final de Carrera
Tipo Final de Carrera	Botón
Detalle Final de Carrera	Botón con Roldana de PVC
Corriente Nominal	3 A
Rango de Voltaje	240 - 380 VAC
Máxima tensión Peak	6 kV
Frecuencia	50 Hz
Rango de Temperatura	-20 a 70°C
Modelo Comando	XCK-P102
Detalle de Contactos	1na + 1nc (Normalmente Abierto y Cerrado)
Material Comando	Resina de Alto Impacto
Color Comando	Negro
Máxima Frecuencia de Operación	1000 Operaciones por Hora
Tipo de Montaje	Pernos o Tornillos a Placa Montaje u Omegas
Dimensiones	90x30x30mm
Índice de Protección	IP 65
Normativa	IEC 947.5.1 / EN 60.947.5.1

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.