



## Interruptor Final De Carrera Varilla Flexible Cuerpo PVC + Fibra Vidrio

SKU: 0319721025

Interruptor Fin de Carrera Z AF 236 11 Z. De accionamiento rápido Z, utilizados de preferencia cuando los contactos NC/NA actúan simultáneamente, cuando el contacto no debe ser cerrado por vibraciones del sistema, cuando sea necesario extinguir el arco voltaico. Cabezal AF palanca de varilla con resorte de accionamiento en cualquier dirección. Serie 236 caja de termoplástico reforzado con fiberglass, auto-extinguible. Contactos 11 1NA/1NC (contactos de plata). Índice de Protección Z IP-67, suministrado con prensa estopa de poliamida color negro. Sistema de abertura positiva, garantiza la abertura de los contactos NC, cuando el interruptor es accionado por el pulsador.



**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Esríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200

Interruptor Fin de Carrera Z AF 236 11 Z. De accionamiento rápido Z, utilizados de preferencia cuando los contactos NC/NA actúan simultáneamente, cuando el contacto no debe ser cerrado por vibraciones del sistema, cuando sea necesario extinguir el arco voltaico. Cabezal AF palanca de varilla con resorte de accionamiento en cualquier dirección. Serie 236 caja de termoplástico reforzado con fiberglass, auto-extinguible. Contactos 11 1NA/1NC (contactos de plata). Índice de Protección Z IP-67, suministrado con prensa estopa de poliamida color negro. Sistema de abertura positiva, garantiza la abertura de los contactos NC, cuando el interruptor es accionado por el pulsador.

**FICHA TÉCNICA**

<b>Marca</b>	ACE SCHMERSAL
<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Tipo de Producto</b>	Interruptor Final de Carrera
<b>Tipo Final de Carrera</b>	Varilla
<b>Detalle Final de Carrera</b>	Varilla Flexible Cuerpo PVC + Fibra Vidrio
<b>Corriente Nominal</b>	10 A
<b>Rango de Voltaje</b>	230 VAC
<b>Máxima tensión Peak</b>	6 kV
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Rango de Temperatura</b>	-30 a 80°C
<b>Modelo Comando</b>	ZAF236-11Z
<b>Detalle de Contactos</b>	1na + 1nc (Normalmente Abierto y Cerrado)
<b>Material Comando</b>	Termoplastico Reforzado
<b>Color Comando</b>	Negro
<b>Máxima Frecuencia de Operación</b>	20000000 Operaciones
<b>Tipo de Montaje</b>	Pernos o Tornillos a Placa Montaje u Omegas
<b>Dimensiones</b>	232x30x30mm
<b>Índice de Protección</b>	IP 67
<b>Certificaciones</b>	cCSAus - CCC - EAC
<b>Normativa</b>	IEC 60947-5-1

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.