



## Interruptor Final De Carrera Boton Fijo Cuerpo Metálico

SKU: 0319721125

Interruptores límite de carrera con revestimiento metálico. Tienen una velocidad de accionamiento mayor con respecto a su homólogo 236. Para ser aplicados en dispositivos de protección de máquinas y equipamientos. Temperatura de trabajo -30 a 80°C . IP67. Diseñados para soportar 5000 operaciones por hora en conformidad a estándares CE, normativas IEC y Certificados UL, CSA y DIN.



**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Esríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl) / **Televenta:** (+56) 22927 9200

Interruptores límite de carrera con revestimiento metálico. Tienen una velocidad de accionamiento mayor con respecto a su homólogo 236. Para ser aplicados en dispositivos de protección de máquinas y equipamientos. Temperatura de trabajo -30 a 80°C . IP67. Diseñados para soportar 5000 operaciones por hora en conformidad a estándares CE, normativas IEC y Certificados UL, CSA y DIN.

**FICHA TÉCNICA**

<b>Marca</b>	ACE SCHMERSAL
<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Tipo de Producto</b>	Interruptor Final de Carrera
<b>Tipo Final de Carrera</b>	Botón
<b>Detalle Final de Carrera</b>	Boton Fijo Cuerpo Metálico
<b>Corriente Nominal</b>	10 A
<b>Rango de Voltaje</b>	230 VAC
<b>Máxima tensión Peak</b>	6 kV
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Rango de Temperatura</b>	-30 a 80°C
<b>Modelo Comando</b>	TS235-11Z
<b>Detalle de Contactos</b>	1na + 1nc (Normalmente Abierto y Cerrado)
<b>Color Comando</b>	Negro
<b>Máxima Frecuencia de Operación</b>	20000000 Operaciones
<b>Tipo de Montaje</b>	Pernos o Tornillos a Placa Montaje u Omegas
<b>Dimensiones</b>	75,5x30x30mm
<b>Índice de Protección</b>	IP 67
<b>Certificaciones</b>	cCSAus - CCC - EAC
<b>Normativa</b>	IEC 60947-5-1

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.