

Enchufe Hembra Volante 2P+T 16A IP67 220V 2132-6

SKU: 0506507035

El enchufe hembra volante 2P+T 16A IP67 220V 2132-6 de PCE INDUSTRIAL, fabricado en Austria, ofrece una confiabilidad y durabilidad excepcionales en entornos industriales difíciles. Este enchufe resistente está diseñado para proporcionar conexiones eléctricas seguras y eficientes en una variedad de aplicaciones.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

El enchufe hembra volante 2P+T 16A IP67 220V 2132-6 de PCE INDUSTRIAL, fabricado en Austria, ofrece una confiabilidad y durabilidad excepcionales en entornos industriales difíciles. Este enchufe resistente está diseñado para proporcionar conexiones eléctricas seguras y eficientes en una variedad de aplicaciones. El enchufe cuenta con una configuración de dos polos más tierra (2P+T), que asegura una conexión eléctrica segura y efectiva para una variedad de dispositivos y equipos. Con una capacidad de corriente de hasta 16 amperios, este enchufe puede soportar fácilmente la demanda de electricidad de muchos equipos y dispositivos industriales. El diseño volante de este enchufe hembra facilita su manejo y conexión, lo que lo hace ideal para su uso en lugares donde se requiere la conexión y desconexión frecuentes de dispositivos eléctricos. Este enchufe es perfecto para usos como la alimentación de maquinaria industrial, sistemas de iluminación y equipos de eventos en vivo. Este enchufe está clasificado como IP67, lo que indica su resistencia a la entrada de polvo y agua. Este enchufe puede resistir la inmersión temporal en agua, lo que lo hace ideal para su uso en entornos húmedos o al aire libre. Además, su resistencia al polvo lo hace adecuado para su uso en lugares con mucha presencia de polvo y suciedad. El enchufe hembra volante 2P+T 16A IP67 220V 2132-6 puede funcionar de manera eficiente en un rango de temperaturas de -25 a 80 grados Celsius. Ya sea en el frío intenso del invierno o en el calor abrasador del verano, este enchufe mantiene su rendimiento y durabilidad. En conclusión, el enchufe hembra volante 2P+T 16A IP67 220V 2132-6 de PCE INDUSTRIAL es un accesorio eléctrico de alta calidad que ofrece fiabilidad, durabilidad y seguridad en una variedad de entornos industriales. Su construcción robusta y su resistencia al polvo y al agua lo hacen perfecto para su uso en las condiciones más duras.

FICHA TÉCNICA

Marca	PCE ELECTRIC
VOLTAJE	220 V
Configuración Enchufe	2P+T
Tipo de Enchufe	Hembra Volante
IP PCE	IP67
Rango de Temperatura	-25 a 80 °C
Modelo Enchufes	PCE 2132-6
Color Enchufes	Azul
Corriente Enchufes PCE	16 A

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Enchufe Hembra Volante 2P+T 16A IP67 220V 2132-6
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.