



Enchufe Hembra Volante 3P+N+T 125A IP67 380V 245-6

SKU: 0506507038

El enchufe hembra volante 3P+N+T 125A IP67 380V 245-6 de PCE INDUSTRIAL representa un avance en la tecnología de enchufes para uso intensivo. Hecho en Austria, este robusto enchufe hembra ha sido diseñado pensando en la durabilidad y la confiabilidad.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

El enchufe hembra volante 3P+N+T 125A IP67 380V 245-6 de PCE INDUSTRIAL representa un avance en la tecnología de enchufes para uso intensivo. Hecho en Austria, este robusto enchufe hembra ha sido diseñado pensando en la durabilidad y la confiabilidad. Con una asombrosa capacidad de 125 amperios, este enchufe hembra volante está diseñado para soportar los requisitos de energía de las aplicaciones industriales más exigentes. Este enchufe opera a 380V, proporcionando la energía necesaria para las máquinas de alto voltaje. Lo que diferencia a este enchufe es su configuración 3P+N+T, que se traduce en tres polos, neutro y tierra. Esta configuración asegura que el enchufe puede manejar una variedad de conexiones de equipo, al tiempo que proporciona una conexión a tierra para una mayor seguridad. El diseño volante del enchufe permite que sea móvil y adaptable a una variedad de escenarios de configuración, lo que lo hace especialmente útil en entornos industriales donde la flexibilidad es clave. El enchufe hembra volante 3P+N+T 125A IP67 380V 245-6 de PCE INDUSTRIAL tiene una clasificación IP67. Esto significa que está diseñado para resistir la entrada de polvo y agua, lo que lo hace especialmente útil en entornos industriales adversos. Esta clasificación también indica que puede soportar la inmersión temporal en agua, una característica esencial en situaciones de lluvia o inundación. Además, este enchufe puede operar en un rango de temperatura de -25 a 80 grados Celsius. Esta versatilidad térmica lo hace ideal para una variedad de entornos, desde almacenes fríos hasta fábricas de alta temperatura. En resumen, el enchufe hembra volante 3P+N+T 125A IP67 380V 245-6 de PCE INDUSTRIAL es una solución de conexión de alta capacidad y robusta que se ha diseñado para soportar las demandas de los entornos industriales más exigentes.

FICHA TÉCNICA

Marca	PCE ELECTRIC
Índice de Protección	IP67
VOLTAJE	380 V
Configuración Enchufe	3P+N+T
Tipo de Enchufe	Hembra Volante
Corriente Enchufes	125 A
IP PCE	IP67
Rango de Temperatura	-25 a 80 °C
Modelo Enchufes	PCE 245-6
Color Enchufes	Rojo
Corriente Enchufes PCE	125 A

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.