



## Pulsador Metal Rasante Verde 30mm 1Na+1Nc

SKU: 0600721071

Pulsador Rasante Verde. Trabajo Pesado. Fabricado bajo norma IEC-947. Cuerpo y cabezal fabricados en Zamax, Tuerca de aluminio anodizado que garantiza su resistencia mecánica. Contactos fabricados bajo norma UL en Termoplástico, contactos auto-limpiantes de plata 1NA + 1NC. Índice de protección IP-65 DIN40050. Diámetro de perforación 30mm. Temperatura de servicio -25°C + 60°C. Capacidad de los terminales: Alambres 0,75 a 2,5mm. Cables 0,5 a 1,5mm. Terminales tipo prensa. Voltaje nominal de aislación 400 V. Voltaje operacional hasta 400Vac.



**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Pulsador Rasante Verde. Trabajo Pesado. Fabricado bajo norma IEC-947. Cuerpo y cabezal fabricados en Zamax, Tuerca de aluminio anodizado que garantiza su resistencia mecánica. Contactos fabricados bajo norma UL en Termoplástico, contactos auto-limpiantes de plata 1NA + 1NC. Índice de protección IP-65 DIN40050. Diámetro de perforación 30mm. Temperatura de servicio -25°C + 60°C. Capacidad de los terminales: Alambres 0,75 a 2,5mm. Cables 0,5 a 1,5mm. Terminales tipo prensa. Voltaje nominal de aislación 400 V. Voltaje operacional hasta 400Vac.

**FICHA TÉCNICA**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Marca</b>                    | ACE SCHMERSAL                             |
| <b>Tipo de Venta</b>            | Venta por Unidad                          |
| <b>Tipo de Producto</b>         | Pulsador Rasante                          |
| <b>Detalle Final de Carrera</b> | Tuerca de aluminio anodizado              |
| <b>Corriente Nominal</b>        | 10 A                                      |
| <b>Rango de Voltaje</b>         | 250 VAC                                   |
| <b>Frecuencia</b>               | 50/60 Hz                                  |
| <b>Rango de Temperatura</b>     | -25 a 70°C                                |
| <b>Detalle de Contactos</b>     | 1na + 1nc (Normalmente Abierto y Cerrado) |
| <b>Polos Comando</b>            | 1 Polo                                    |
| <b>Dimensiones</b>              | 70x50x35mm                                |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.