



Pulsador Emergencia Metal 30mm Con Retención 1na+1nc

SKU: 0600721082

Pulsador Parada de Emergencia con Retención Rojo. Trabajo Pesado. Fabricado bajo norma IEC-947. Cuerpo y cabezal fabricados en Zamak, Tuerca de aluminio anodizado que garantiza su resistencia mecánica. Contactos fabricados bajo norma UL en Termoplástico, contactos auto-limpiantes de plata 1NA + 1NC. Índice de protección IP-65 DIN40050. Diámetro de perforación 30mm. Temperatura de servicio -25°C + 60°C. Capacidad de los terminales: Alambres 0,75 a 2,5mm. Cables 0,5 a 1,5m2. Terminales tipo prensa. Voltaje nominal de aislación 400V. Voltaje operacional hasta 400Vac.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escribenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Pulsador Parada de Emergencia con Retención Rojo. Trabajo Pesado. Fabricado bajo norma IEC-947. Cuerpo y cabezal fabricados en Zamak, Tuerca de aluminio anodizado que garantiza su resistencia mecánica. Contactos fabricados bajo norma UL en Termoplástico, contactos auto-limpiantes de plata 1NA + 1NC. Índice de protección IP-65 DIN40050. Diámetro de perforación 30mm. Temperatura de servicio -25°C + 60°C. Capacidad de los terminales: Alambres 0,75 a 2,5mm. Cables 0,5 a 1,5m2. Terminales tipo prensa. Voltaje nominal de aislación 400V. Voltaje operacional hasta 400Vac.

FICHA TÉCNICA

Marca	ACE SCHMERSAL
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Producto	Pulsador Emergencia
Detalle Final de Carrera	Tuerca de aluminio anodizado
Corriente Nominal	10 A
Rango de Voltaje	250 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de Temperatura	-25 a 70°C
Detalle de Contactos	1na + 1nc (Normalmente Abierto y Cerrado)
Polos Comando	1 Polo

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.