



Analizador de Red LCD Panel 96x96 Duca LCD96 485

SKU: 0707906030

Analizador de Red, medidor de parámetros eléctricos multifunción trifásico, lectura a través de transformador relación 5Amp. Alimentación 230Vac 50/60Hz. Intensidad de entrada Ib=5Amp Imax=1250Amp por conexión indirecta. Voltaje max 500Vac. Parámetros de visualización: Tensión V (TRMS). Secuencia y fase. Corriente A (TRMS). Potencia activa W. Potencia reactiva Var. Potencia aparente VA. Energía activa Wh. Energía reactiva WArh. Factor de potencia (cos phi). Angulo de fase. Frecuencia Hz. Pantalla LCD retroalimentada. Temperatura de funcionamiento -10°+60°C. Montaje a panel 96x96mm. Índice de protección IP-20. Dos salidas seleccionables, como pulso energizado o contacto de alarma para 29 mediciones. Modelo Smart 96 Piu (con bus de comunicación). Marca Ducati, Italia.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Analizador de Red, medidor de parámetros eléctricos multifunción trifásico, lectura a través de transformador relación 5Amp. Alimentación 230Vac 50/60Hz. Intensidad de entrada $I_b=5\text{Amp}$ $I_{\text{max}}=1250\text{Amp}$ por conexión indirecta. Voltaje max 500Vac. Parámetros de visualización: Tensión V (TRMS). Secuencia y fase. Corriente A (TRMS). Potencia activa W. Potencia reactiva Var. Potencia aparente VA. Energía activa Wh. Energía reactiva WArh. Factor de potencia (cos phi). Angulo de fase. Frecuencia Hz. Pantalla LCD retroalimentada. Temperatura de funcionamiento $-10^{\circ}+60^{\circ}\text{C}$. Recuento del tiempo de funcionamiento de la instalación mediante la activación de un umbral programable sobre la corriente total. Al expirar el periodo de mantenimiento programado se mostrará un icono en la pantalla. Montaje a panel 96x96mm. Índice de protección IP-20. Dos salidas seleccionables, como pulso energizado o contacto de alarma para 29 mediciones. Modelo Smart 96 Piu (con bus de comunicación). Marca Ducati, Italia.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	DUCATI
Rango de Temperatura	-10 a 60°C
Comunicación	RS485 Protocolo: MODBUS RTU y ASCII DUCATI
Rango de Voltaje	24 -240 VAC/VDC
Frecuencia	50/60 Hz
Índice de Protección	IP50
Corriente de Entrada	5A (Con Transformador de Corriente)
Tensión Medición	10 A 500 VAC
Tipo de Display	LCD

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.