



Contador Energia R/Din 230v 10(65)A Contax 6521 So 2p

SKU: 1300532020

Contador estático monofásico de energía activa clase 1 que permite controlar el consumo de energía de una determinada instalación. Dos módulos 35 mm de ancho. Intensidad 65Amp. Con salida de reemisión de impulsos e integrador de 5 dígitos más 1 decimal sin puesta a cero. Tensión nominal 230Vac. Frecuencia de Referencia 50-60Hz. Intensidad de base Ib (Imax) 10(65)Amp. Tensión de funcionamiento de 195Vac a 253Vac. Intensidad de funcionamiento de 0,04Amp a 65Amp. Intensidad de arranque con factor de potencia 1, típica 40mA. Consumo propio aprox. 0,8W 7,5VAmp. Clase de precisión 1. Integrador numérico 5 dígitos (kWh) + 1 decimal (n x 0,1 kWh). Reemisión de impulsos tipo SO. Armónicos registrados hasta 7kHz. Temperatura límite de funcionamiento -20°+50°C. Montaje a riel DIN. Marca Orbis. España.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Contador estático monofásico de energía activa clase 1 que permite controlar el consumo de energía de una determinada instalación. Dos módulos 35 mm de ancho. Intensidad 65Amp. Con salida de reemisión de impulsos e integrador de 5 dígitos más 1 decimal sin puesta a cero. Tensión nominal 230Vac. Frecuencia de Referencia 50-60Hz. Intensidad de base Ib (Imax) 10(65)Amp. Tensión de funcionamiento de 195Vac a 253Vac. Intensidad de funcionamiento de 0,04Amp a 65Amp. Intensidad de arranque con factor de potencia 1, típica 40mA. Consumo propio aprox. 0,8W 7,5VAmp. Clase de precisión 1. Integrador numérico 5 dígitos (kWh) + 1 decimal (n x 0,1 kWh). Reemisión de impulsos tipo SO. Armónicos registrados hasta 7kHz. Temperatura límite de funcionamiento -20°+50°C. Montaje a riel DIN. Marca Orbis. España.

FICHA TÉCNICA

Marca

ORBIS

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.