





Reloj Horario Diario Análogo 16A 230VAC S/Reserva ALPHA-D

SKU: 1301532005

El Reloj Horario ORBIS ALPHA-D es un programador análogo diario para controles básicos. Con maniobras cada 15 minutos, opera a 230 VAC y es compatible con riel DIN o sobrepuesto. Su diseño compacto y certificaciones internacionales lo hacen ideal para sistemas de luminarias, calefacción y climatización.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

El Reloj Horario ORBIS ALPHA-D es una herramienta eficiente diseñada para el control diario de sistemas eléctricos. Este reloj horario análogo es ideal para gestionar horarios en aplicaciones como luminarias, calefacción, aires acondicionados y otras máquinas que requieren regulación precisa en intervalos de tiempo. Con una programación diaria de 24 horas y una resolución de maniobra mínima de 15 minutos (96 pasos programables por día), el reloj horario permite ajustar con precisión el encendido y apagado de dispositivos eléctricos. Esto garantiza un uso eficiente de la energía y facilita la automatización de procesos en entornos residenciales, comerciales e industriales. El dispositivo opera a un voltaje nominal de 230 VAC con frecuencias de 50/60 Hz, asegurando compatibilidad con la mayoría de los sistemas eléctricos estándar. Sus contactos 1 NA + 1 NC ofrecen flexibilidad en la configuración, permitiendo gestionar diferentes tipos de circuitos según las necesidades del usuario. Diseñado para montaje en riel DIN o sobrepuesto, el ORBIS ALPHA-D es compacto y fácil de instalar, con dimensiones de 96x72x55 mm. Su índice de protección IP20 lo hace adecuado para uso en interiores protegidos, mientras que su rango de temperatura operativa de -10°C a 50°C asegura un desempeño confiable en diversas condiciones ambientales. La visualización de parámetros se realiza a través de una esfera frontal análoga, que ofrece una representación clara y directa del estado del programa. Aunque este modelo no cuenta con reserva de batería, su diseño robusto asegura un funcionamiento continuo mientras está conectado al suministro eléctrico. El reloj horario cumple con estrictas normativas internacionales, incluidas EN 60730-1, EN 60730-2-7 e IEC 63000, que garantizan su calidad, seguridad y compatibilidad electromagnética. Además, las certificaciones EMC, LVD y RoHS confirman que el producto es seguro para el usuario y respetuoso con el medio ambiente. La capacidad de conexión eléctrica de hasta 4 mm² facilita su integración en una amplia variedad de sistemas eléctricos. Este reloj horario destaca por su sencillez y funcionalidad, brindando un control eficiente y confiable para tareas de automatización diaria. En resumen, el Reloj Horario ORBIS ALPHA-D es una solución confiable y versátil para quienes buscan una herramienta práctica y precisa para la gestión horaria de dispositivos eléctricos. Su diseño compacto, facilidad de instalación y cumplimiento con normativas internacionales lo convierten en una opción ideal para optimizar la eficiencia energética en diferentes aplicaciones.
CONOCE MAS SOBRE LA PRESTIGIOSA MARCA ORBIS!!

FICHA TÉCNICA

Marca	ORBIS
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Reloj Horario	Reloj Horario Diario Análogo Sin Reserva
Modelo	ALPHA-D
Variables a Medir	Tiempo
Voltaje Nominal	230 VAC
Corriente Nominal	16 A
Frecuencia	50/60 Hz
Rango Reloj Horario	Diario (24 Horas)
Tiempo Mínimo de Maniobra	15 min. (96 pasos) [Se programa cada 15 min.]
Detalle de Contactos	1 NA + 1 NC
Clase Medición	Reloj Horario
Reserva de Batería	Sin reserva
Visualización de Parámetros	Esfera Frontal Análoga
Rango de Temperatura	-10 a 50°C
Índice de Protección	IP 20
Tipo de Montaje	Riel Din o Sobrepuesto
Dimensiones Medida	96x72x55mm
Conexión Eléctrica	Hasta 4mm2
Normativa	EN 60730-1; EN 60730-2-7; IEC 63000
Certificaciones	EMC, LVD, RoHS
Aplicacion	Controles horarios básicos, maquinas calefactoras, aires acondicionados, control de luminarias.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Reloj Horario Diario Análogo 16A 230VAC S/Reserva ALPHA-D
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.