



Sensor Mov.200° 250v. Isimat+ Ip55

SKU: 1302532005

El interruptor de proximidad Isimat + capta las emisiones invisibles infrarrojas procedentes de personas y otras fuentes de calor, sin emitir ningún tipo de radiación. Cuando una fuente de calor se mueve delante del interruptor de proximidad su circuito de salida se activa. Una vez que deja de captar el movimiento se desactiva tras un tiempo de retardo regulable. El Isimat + reacciona únicamente cuando las condiciones de luz están por debajo del nivel seleccionado. Parámetros regulables - Tiempo y sensibilidad luminosa - Montaje en pared - Alimentación 230Vac 50/60Hz - Poder de ruptura 5Amp/230Vac Cargas máximas recomendadas: - Lámparas incandescentes 1000W - Fluorescentes sin compensar 500W - Fluorescentes compensados 250W - Halógenas Baja Tensión 500Vamp - Halógenas (230Vac) 1000W - Lámparas bajo consumo 200W - Rango de luminosidad.- 5-200 Lux - Rango de temporización: De 3 segundos a 30 minutos, permanente 6 horas. - Angulo de detección 200° - Campo de detección: Frontal hasta 12 metros a 20°C, lateral 8 metros a 20°C - Índice de protección IP55 Aplicaciones: Sistemas de alarma, control temporizado de iluminación, etc.

**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl / **Televenta:** (+56) 22927 9200

El interruptor de proximidad Isimat + capta las emisiones invisibles infrarrojas procedentes de personas y otras fuentes de calor, sin emitir ningún tipo de radiación. Cuando una fuente de calor se mueve delante del interruptor de proximidad su circuito de salida se activa. Una vez que deja de captar el movimiento se desactiva tras un tiempo de retardo regulable. El Isimat + reacciona únicamente cuando las condiciones de luz están por debajo del nivel seleccionado. Parámetros regulables - Tiempo y sensibilidad luminosa - Montaje en pared - Alimentación 230Vac 50/60Hz - Poder de ruptura 5Amp/230Vac Cargas máximas recomendadas: - Lámparas incandescentes 1000W - Fluorescentes sin compensar 500W - Fluorescentes compensados 250W - Halógenas Baja Tensión 500Vamp - Halógenas (230Vac) 1000W - Lámparas bajo consumo 200W - Rango de luminosidad.- 5-200 Lux - Rango de temporización: De 3 segundos a 30 minutos, permanente 6 horas. - Angulo de detección 200° - Campo de detección: Frontal hasta 12 metros a 20°C, lateral 8 metros a 20°C - Índice de protección IP55 Aplicaciones: Sistemas de alarma, control temporizado de iluminación, etc.

FICHA TÉCNICA

Marca

ORBIS

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.