



Llave Seguridad Az 16-12zvrk Ref.196118

SKU: 1302721020

Interruptor de seguridad (con actuador separado) AZ 16-12ZVRK. De accionamiento rápido Z, utilizados de preferencia cuando los contactos 1NC/1NA actúan simultáneamente, cuando el contacto no debe ser cerrado por vibraciones del sistema, cuando sea necesario extinguir el arco voltaico. Sistema de conmutación según norma IEC 60947-5-1. Caja de termoplástico reforzado con fiberglass, auto-extinguible. Contactos 1NA/1NC (contactos de plata). Índice de Protección Z IP-67 según IEC/EN 60529, suministrado con prensa estopa de poliamida color negro. Conexión por tornillos, cables min. 0,75mm. Máx. 2,5mm. Vida mecánica 1.000.000 de maniobras. Temperatura de servicio -30°+80°C. Dimensiones: alto 90mm, ancho 52mm, profundidad 30mm. Montaje a superficie, agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado. Aplicación: Para la vigilancia de puertas de protección giratorias, pivotantes, desmontables y lateralmente desplazables. Observación: Los dispositivos de accionamiento llamados Actuadores se deben pedir por separado según diseño del sistema a proteger. Marca Ace Schmersal. Alemania.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl / **Televenta:** (+56) 22927 9200

Interruptor de seguridad (con actuador separado) AZ 16-12ZVRK. De accionamiento rápido Z, utilizados de preferencia cuando los contactos 1NC/1NA actúan simultáneamente, cuando el contacto no debe ser cerrado por vibraciones del sistema, cuando sea necesario extinguir el arco voltaico. Sistema de conmutación según norma IEC 60947-5-1. Caja de termoplástico reforzado con fiberglass, auto-extinguible. Contactos 1NA/1NC (contactos de plata). Índice de Protección Z IP-67 según IEC/EN 60529, suministrado con prensa estopa de poliamida color negro. Conexión por tornillos, cables min. 0,75mm. Máx. 2,5mm. Vida mecánica 1.000.000 de maniobras. Temperatura de servicio -30°+80°C. Dimensiones: alto 90mm, ancho 52mm, profundidad 30mm. Montaje a superficie, agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado. Aplicación: Para la vigilancia de puertas de protección giratorias, pivotantes, desmontables y lateralmente desplazables. Observación: Los dispositivos de accionamiento llamados Actuadores se deben pedir por separado según diseño del sistema a proteger. Marca Ace Schmersal. Alemania.

FICHA TÉCNICA

Marca

ACE SCHMERSAL

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.