



## Llave Seguridad Az 16-12zvrk Ref.196118

SKU: 1302721020

Interruptor de seguridad (con actuador separado) AZ 16-12ZVRK. De accionamiento rápido Z, utilizados de preferencia cuando los contactos 1NC/1NA actúan simultáneamente, cuando el contacto no debe ser cerrado por vibraciones del sistema, cuando sea necesario extinguir el arco voltaico. Sistema de conmutación según norma IEC 60947-5-1. Caja de termoplástico reforzado con fiberglass, auto-extinguible. Contactos 1NA/1NC (contactos de plata). Índice de Protección Z IP-67 según IEC/EN 60529, suministrado con prensa estopa de poliamida color negro. Conexión por tornillos, cables min. 0,75mm. Máx. 2,5mm. Vida mecánica 1.000.000 de maniobras. Temperatura de servicio -30°+80°C. Dimensiones: alto 90mm, ancho 52mm, profundidad 30mm. Montaje a superficie, agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado. Aplicación: Para la vigilancia de puertas de protección giratorias, pivotantes, desmontables y lateralmente desplazables. Observación: Los dispositivos de accionamiento llamados Actuadores se deben pedir por separado según diseño del sistema a proteger. Marca Ace Schmersal. Alemania.



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

**Escríbenos a:** [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl) / **Televenta:** (+56) 22927 9200

Interruptor de seguridad (con actuador separado) AZ 16-12ZVRK. De accionamiento rápido Z, utilizados de preferencia cuando los contactos 1NC/1NA actúan simultáneamente, cuando el contacto no debe ser cerrado por vibraciones del sistema, cuando sea necesario extinguir el arco voltaico. Sistema de conmutación según norma IEC 60947-5-1. Caja de termoplástico reforzado con fiberglass, auto-extinguible. Contactos 1NA/1NC (contactos de plata). Índice de Protección Z IP-67 según IEC/EN 60529, suministrado con prensa estopa de poliamida color negro. Conexión por tornillos, cables min. 0,75mm. Máx. 2,5mm. Vida mecánica 1.000.000 de maniobras. Temperatura de servicio -30°+80°C. Dimensiones: alto 90mm, ancho 52mm, profundidad 30mm. Montaje a superficie, agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado. Aplicación: Para la vigilancia de puertas de protección giratorias, pivotantes, desmontables y lateralmente desplazables. Observación: Los dispositivos de accionamiento llamados Actuadores se deben pedir por separado según diseño del sistema a proteger. Marca Ace Schmersal. Alemania.

**FICHA TÉCNICA**

Marca

ACE SCHMERSAL

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.