Cable De Control Apantallado Jz-600-Y-Cy 12g2.5mm Ngo 0.6/1kv 80c

SKU: 0016606514

Conductores apantallados en pares o trios con pasos de cableado óptimamente ajustados. pantalla electrostática (St) de lámina de aluminio laminada con plástico y trenzado de continuidad de cobre estañado de 0,5mm2. Cubierta exterior de PVC, reforzada, negra (RAL 9005) o azul (RAL 5015). Aplicación: Para equipos informáticos, datos y en el control de procesos. Los cables son adecuados para el tendido fijo en recintos secos y húmedos, así como a la intemperie y para el tendido subterráneo. Autoextiguible y no propagador de la llama según VDE 0482-332-2-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (corresponde a la norma DIN VDE 0472 parte 804 tipo de ensayo B).

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Cableado para fines de medición y control en maquinaria para la fabricación de herramientas, cintas transportadoras y líneas de producción, para instalaciones de planta, aire acondicionado, plantas de producción de acero y trenes de laminación. Adecuado para la instalación de uso flexible con estrés mecánico medio y movimiento libre sin tracción de tensión o movimientos forzados, en cuartos secos, húmedos y muy húmedos, así como en exteriores (instalación fija). Es adecuado para usarse como cable de tendido subterráneo directo a partir de un diámetro de 20 mm, no apto como cable submarino. Se han numerado los conductores de modo que los números sean fácilmente identificables, incluso si solo se han decapado unos pocos centímetros del cable. Se han subrayado los números de conductor para evitar confusiones. El conductor de conexión a tierra está ubicado en la capa exterior. La cubierta exterior negra de PVC especial es resistente a la radiación ultravioleta. Usada principalmente en los países orientales, árabes y del sur de Europa. La transmisión de señales y pulsos libres de interferencia se encuentra asegurada por el alto nivel de apantallamiento. EMC = compatibilidad electromagnética Para optimizar las características de EMC, recomendamos un amplio contacto redondo del trenzado de cobre en ambos extremos.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Metro
Modelo Cable	JZ600
Marca	HELUKABEL
Sección	2.5 mm²
Tipo de Conductor	Cobre clase 5
Material	PVC
Tensión Nominal	0.6/1KV
Material de Cubierta	PVC
N° Conductores	12 x
Color Cubierta de Cable	Negro
Diámetro Exterior de Conductor	16.4 mm
Tensión de Ensayo	4000V
Temperatura de Servicio	80°C
Temperatura de Cortocircuito	150°C
Colores Interiores	Negro numerado
Aislación del Cable	PVC
Peso del Cable	862 Kg/Km
Resistencia Máxima 20°C	20 Ω
N° Conductores	12G
Certificaciones	Comunidad Europea 2014/35/UE
Normativa	IEC 60332-1-2
Aplicaciones Cables	Control y datos de procesos

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

No Devolución por Corte Cable	SIN DEVOLUCION CORTE DE CABLE

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cable De Control Apantallado Jz-600-Y-Cy 12g2.5mm Ngo 0.6/1kv 80c
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.