Cable Control Jz500 Hmh-C 3g2.5mm 500v Gris L/H Apantallado 11745

SKU: 0016606784

Conductores apantallados en pares o trios con pasos de cableado óptimamente ajustados. pantalla electrostática (St) de lámina de aluminio laminada con plástico y trenzado de continuidad de cobre estañado de 0,5mm2. Cubierta exterior de PVC, reforzada, negra (RAL 9005) o azul (RAL 5015). Aplicación: Para equipos informáticos, datos y en el control de procesos. Los cables son adecuados para el tendido fijo en recintos secos y húmedos, así como a la intemperie y para el tendido subterráneo. Autoextiguible y no propagador de la llama según VDE 0482-332-2-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (corresponde a la norma DIN VDE 0472 parte 804 tipo de ensayo B).

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Conductor de cobre desnudo, hilo fino según DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5. Aislamiento del conductor de compuesto de polímero libre de halógenos tipo TI6 a DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 Identificación del conductor según DIN VDE 0293 conductores negros con numeración blanca continua. Conductor VE-AM, para tres conductores a más. Conductores trenzados en capas con longitud de paso óptima. Envoltura de lámina. Pantalla trenzada de cobre estañado, cobertura aprox. de 85%. Cubierta exterior de compuesto de polímero libre de halógenos tipo TM7 a DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8. Color de cubierta: gris (RAL 7001). Con marcado métrico. Los cables de control retardantes de llama libres de halógenos se usan para instrumentación y como cables de control en maquinaria de fabricación de herramientas, cintas transportadoras y elevadoras, líneas de producción, en construcción de plantas y sistemas de aire acondicionado, así como en acerías y herrerías. Para instalaciones fijas o móviles, para movimiento casual, no constante, sin movimientos forzados y sin tensión de tracción, para cargas mecánicas medias. El cable es adecuado para su uso en ambientes secos, húmedos y muy húmedos, y sobre el revoque. Una transmisión de señales y un pulso libres de interferencia se encuentran asegurados por el alto nivel de apantallamiento.

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cable Control Jz500 Hmh-C 3g2.5mm 500v Gris L/H Apantallado 11745
www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Metro
Modelo Cable	JZ500 HMH-C
Marca	HELUKABEL
Sección	2.5 mm²
Tipo de Conductor	Cobre clase 5
Tensión Nominal	300/500V
Material de Cubierta	LIBRE DE HALÓGENOS
Color Cubierta de Cable	Gris
Diámetro Exterior de Conductor	8.9 mm
Tensión de Ensayo	2000V
Temperatura de Servicio	80°C
Temperatura de Cortocircuito	150°C
Colores Interiores	Negro numerado
Aislación del Cable	LIBRE DE HALÓGENOS
Peso del Cable	168 Kg/Km
Resistencia Máxima 20°C	20 Ω
N° Conductores	3G

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cable Control Jz500 Hmh-C 3g2.5mm 500v Gris L/H Apantallado 11745
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.