

Cable Ca H07v-K 1.5mm2 Azul 750v 70°c R-100 www.vitelenergia.com



Cable Ca H07v-K 1.5mm2 Azul 750v 70°c R-100

SKU: 0002604802

Estos cables son adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido protegido de lámparas, en recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, en tubos sobre superficie y empotrados, pero solamente para circuitos de corriente de señales y de mando. Conductor trenzado de Cu desnudo, flexible según DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5, HD 383 ó IEC 60228 cl. 5





COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé Chiloé 1189, Santiago. **Tienda Matta**Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura. Tienda Concepción Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Cable Ca H07v-K 1.5mm2 Azul 750v 70°c R-100 www.vitelenergia.com

Estos cables son adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido protegido de lámparas, en recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, en tubos sobre superficie y empotrados, pero solamente para circuitos de corriente de señales y de mando. Conductor trenzado de Cu desnudo, flexible según DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5, HD 383 ó IEC 60228 cl. 5



Cable Ca H07v-K 1.5mm2 Azul 750v 70°c R-100

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta Venta por Rollo de 100 metros Marca **REVI Modelo Cables** H07V-K Sección 1.5 mm2 Conductor de cobre blando **Tipo de Conductor** clase 5 Tipo de Instalación **INTERIOR** N° Conductores 1 x **VOLTAJE** 750 V **Tensión Nominal** 450/750V Color Azul Cloruro de Polivinilo (PVC) Aislación Cable Espesor de Aislación 0.7 mm Temperatura de 70° Operación Temperatura de Corto 160° C Circuito Temperatura de 70°C Servicio Diámetro Exterior 3.00 mm Cable Resistencia Máxima $13,3 \Omega$ 20°C Comportamiento al Retardante a la llama **Fuego** NO Libre de Halogeno Peso del Cable 19 Kg / Km NE HD 60364-5-52 y de IEC **Normativa** 60364 5-55

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Cable Ca H07v-K 1.5mm2 Azul 750v 70°c R-100 www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.















































































