



## Cable Ca 1,0mm H05v-K Violeta R-100m 500v 70°C 29120

SKU: 0002606119

Conductor de cobre desnudo trenzado cubierto con PVC autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido de lámparas, recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, tubos sobre superficie empotrados enfocados solamente para circuitos de señales de corriente y de mando. Cuenta con normativas de fabricación IEC, VDE y certificación SEC.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.**Escríbenos a:** [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl) / **Televenta:** (+56) 22927 9200

Conductor de cobre desnudo trenzado cubierto con PVC autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido de lámparas, recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, tubos sobre superficie empotrados enfocados solamente para circuitos de señales de corriente y de mando. Cuenta con normativas de fabricación IEC, VDE y certificación SEC.

**FICHA TÉCNICA**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Tipo de Venta</b>                  | Venta por Rollo de 100 metros  |
| <b>Country of Manufacture</b>         | Alemania   |
| <b>Modelo Cables</b>                  | H05V-K   |
| <b>Marca</b>                          | HELUKABEL  |
| <b>SECCION</b>                        | 1.0 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Tipo de Conductor</b>              | Cobre clase 5  |
| <b>tensión_nominal</b>                | 300/500V   |
| <b>Color</b>                          | Morado   |
| <b>Material de Cubierta Conductor</b> | PVC  |
| <b>Temperatura de Operación</b>       | 70°C   |
| <b>VOLTAJE</b>                        | 500 V  |
| <b>Color Cubierta Cable</b>           | Violeta  |
| <b>Diámetro Exterior</b>              | 2.5 mm   |
| <b>tensión_de_ensayo</b>              | 2500V  |
| <b>Temperatura de Servicio</b>        | 70°C   |
| <b>Temperatura de Corto Circuito</b>  | 160°C  |
| <b>Aislación Cable</b>                | PVC  |
| <b>Peso del Cable</b>                 | 9,6 Kg/Km  |
| <b>comportamiento_fuego</b>           | RETARDANTE A LA LLAMA Y NO PROPAGADOR DEL FUEGO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS |
| <b>Numero de Conductores HELU</b>     | 1x   |
| <b>Certificaciones</b>                | Unión Europea 2006/95/EG.  |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

**Normativa**

IEC60332-1

**aplicaciones\_cables**

Cableado interno de aparatos

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.