



## Cable Solarflex H1Z2Z2-K 4mm2 Rojo Libre De Halógeno 1800 VDC

SKU: 0005606012

Conductor de cobre estañado, de alambres finos clase 5. Libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para instalaciones de módulos solares. Disponible en color rojo y negro.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

Cable Solarflex H1Z2Z2-K 4mm2 Rojo Libre De Halógeno 1800 VDC  
[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

Conductor de cobre estañado, de alambres finos clase 5. Libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para instalaciones de módulos solares. Disponible en color rojo y negro.

**FICHA TÉCNICA**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de Venta                 | Venta por Metro                     |
| País de Fabricación           | Alemania                            |
| Modelo Cables                 | H1z2z2-K                            |
| Marca                         | HELUKABEL                           |
| Sección                       | 4.0 mm <sup>2</sup>                 |
| Tipo de Conductor             | Cobre clase 5                       |
| Material De Cubierta          | Libre de Halogeno                   |
| Tensión Nominal               | 1800V                               |
| Color                         | Rojo                                |
| Material de Cubierta          | LIBRE DE HALÓGENOS<br>RESISTENTE UV |
| Temperatura de Operación      | 90°C                                |
| Color Cubierta Cable          | Rojo                                |
| Diámetro Exterior             | 5.70 mm                             |
| Temperatura de Servicio       | 90°C                                |
| Temperatura de Corto Circuito | 120°C                               |
| Aislación Cable               | LIBRE DE HALÓGENOS                  |
| Peso del Cable                | 56 Kg/Km                            |
| Numero de Conductores HELU    | 1x                                  |
| Certificaciones               | NBR 16.612                          |
| Normativa                     | IEC 60228                           |
| aplicaciones_cables           | Conección panel solar               |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.