



Tubo Pvc Schedule-40 1.1/2x6mt

SKU: 1109043134

Línea Schedule cuenta con espesor mucho mayor a la tubería convencional de PVC, lo que permite un mejor comportamiento a la presión mecánica. Retardante a la llama, resistente a la corrosión y ácidos del suelo. Ideal para ser usadas en instalaciones subterráneas.

**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200



Línea Schedule cuenta con espesor mucho mayor a la tubería convencional de PVC, lo que permite un mejor comportamiento a la presión mecánica. Retardante a la llama, resistente a la corrosión y ácidos del suelo. Ideal para ser usadas en instalaciones subterráneas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 4000 N
- RESISTENCIA AL IMPACTO 20,0 Nm
- TEMP. MÍN. DE INSTALACIÓN -5°C
- TEMP. MAX. DE INSTALACIÓN +90°C
- TEMPERATURA MÍNIMA 0 °C
- TEMPERATURA MÁXIMA 60 °C
- RESISTENCIA AL CURVADO RÍGIDO
- PROPIEDADES ELECTRICAS AISLANTE
- PROTECCIÓN A OBJETOS SOLIDOS IP54
- PROTECCIÓN AL AGUA IP54
- COLOR NARANJA : PO 34 CI 21115

APLICACIONES

Los tubos y sus accesorios cumplen con las características mínimas para ser usado en las siguientes tipos de instalaciones:

- Canalizaciones sobrepuestas fijas o a la vista
- Canalizaciones embutidas u ocultas en paredes y techos
- Canalizaciones pre-embutidas o empotradas embutidas en hormigón
- Canalizaciones subterráneas

FICHA TÉCNICA

Libre de Halogeno	NO
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	PROVEEDORES NACIONALES
Medida PVC Pulgada	1 1/2 Pulg.
Longitud	3 Metros
Espesor	3,68mm
Material Tubería	PVC
Certificaciones	SEC
Resistencia a la compresión	Muy Fuerte (4000N)
Resistencia de Impacto	20,0 Nm
Rango de Temperatura	-5°C a +90°C

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

