



## Contador De Energía Monofásico Análogo 230 VAC 25A 1P

SKU: 1300532010

El Contador de Energía Monofásica ORBIS CONTAX 2511 S0 es una solución confiable para medir consumo en sistemas de 230 VAC. Con display analógico, precisión clase 1 y salida de impulsos, es ideal para instalaciones residenciales. Compatible con riel DIN, asegura fácil instalación y durabilidad.



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200

El Contador de Energía Monofásica ORBIS CONTAX 2511 S0 es un dispositivo diseñado para medir con precisión el consumo de energía en sistemas monofásicos de 230 VAC. Este contador analógico destaca por su robustez y confiabilidad, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Su sistema de medición utiliza una constante de 2000 impulsos por kWh, ofreciendo lecturas precisas y detalladas. Con una capacidad para medir corrientes mínimas desde 20 mA hasta un máximo de 25 A, el contador asegura un rango operativo que se adapta a diversas necesidades energéticas. El display analógico de 5 dígitos con un decimal adicional proporciona una visualización clara y sencilla del consumo acumulado, facilitando el monitoreo continuo de los datos. Este diseño tradicional pero eficiente permite una rápida interpretación de los resultados, ideal para usuarios que prefieren la simplicidad en la operación. El contador cuenta con una salida de impulsos opto-aislada, que permite su integración con sistemas de gestión energética para el análisis remoto del consumo. Esta característica lo hace ideal para instalaciones donde el control y la supervisión de la energía son esenciales. Diseñado para montaje en riel DIN, el contador es compacto y fácil de instalar, con un índice de protección IP20 que lo hace adecuado para uso en interiores protegidos. Su rango de temperatura operativa, de -20°C a 50°C, asegura un desempeño confiable en diferentes condiciones climáticas. Cumple con estrictas normativas internacionales, incluyendo EN 61010-1:2011 y EN 62052-11:2004, garantizando la seguridad y precisión de sus mediciones. Además, cuenta con certificaciones EMC, LVD y RoHS, que aseguran su compatibilidad electromagnética, seguridad eléctrica y sostenibilidad ambiental. La clase de precisión 1 (EN 62053-21) del contador asegura que las mediciones sean exactas y adecuadas para la facturación y control energético, ofreciendo tranquilidad tanto a usuarios residenciales como a operadores del sistema. En resumen, el Contador de Energía Monofásica ORBIS CONTAX 2511 S0 es una solución práctica, eficiente y económica para medir el consumo energético en sistemas monofásicos. Su diseño robusto, salida de impulsos opto-aislada y compatibilidad con riel DIN lo convierten en una herramienta esencial para la gestión de energía en entornos modernos.

**CONOCE MÁS SOBRE LA PRESTIGIOSA MARCA ORBIS!**

**FICHA TÉCNICA**

<b>Marca</b>	ORBIS
<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Tipo de Contador</b>	Contador Analógico Monofásico 1P
<b>Modelo Medición</b>	CONTAX 2511 S0
<b>Variables a Medir</b>	Consumo de Energía ( kWh)
<b>Voltaje Nominal</b>	230 VAC
<b>Frecuencia</b>	50 Hz
<b>Categoría de Medida</b>	CAT III ( EN 61010-1)
<b>Clase de Precisión</b>	Clase 1 ( EN 62053-21)
<b>Constante de Medición</b>	2000 imp/kWh
<b>Corriente Mínima de Medición</b>	20 mA
<b>Corriente Máxima de Medición</b>	25 A
<b>Visualización de Parámetros</b>	Display Analógico 5 Dígitos +1 Decimal
<b>Rango de Temperatura</b>	-20 a 50°C
<b>Índice de Protección</b>	IP 20
<b>Comunicación</b>	Comunicación por salida de impulsos opto-asilada
<b>Tipo de Montaje</b>	Riel Din
<b>Normativa</b>	EN 61010-1:2011
<b>Certificaciones</b>	EMC , LVD, RoHS

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.