



Cable Aluminio Subterráneo 1x240mm² XLPE+PVC

SKU: 0004605228

Cable Aluminio Subterráneo 1x240mm²

XLPE+PVC de **BAKER KABEL**, diseñado para distribución subterránea en baja tensión. Cuenta con **1 conductor de aluminio clase AA**, aislado en **XLPE** y revestido en **PVC negro**, con **1.7mm de aislación** y **1.7mm de cubierta**. Soporta hasta **90°C** en operación y **250°C** en cortocircuito. Su **diámetro exterior de 25.6mm** y **peso de 928 kg/km** lo hacen fácil de instalar. Con capacidad de conducción de hasta **324A** y cumplimiento con **IEC 60502-1**, **CE**, **IEC** e **ISO**, es ideal para redes eléctricas subterráneas urbanas o rurales.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.**Tienda Antofagasta**Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl / **Call Center:** (+56) 22927 9200

Cable Aluminio Subterráneo 1x240mm² XLPE+PVC

El cable aluminio subterráneo de BAKER KABEL está especialmente fabricado para distribución en baja tensión en zonas urbanas o rurales. Este cable aluminio incorpora 1 conductor de 240mm² en aluminio clase AA, con aislación en XLPE de 1.7mm y cubierta exterior de PVC negro de 1.7mm. Opera a 90°C y soporta 250°C en cortocircuito. Su diseño compacto de 25.6mm de diámetro y 324A de capacidad lo convierte en una solución eficiente y segura. Este cable aluminio es resistente, confiable y cumple con exigencias normativas internacionales.

✓ Conductor de Aluminio Clase AA:

Este cable aluminio está compuesto por 1 conductor de 240mm², que proporciona excelente conductividad y menor peso que el cobre.

✓ Aislación en XLPE:

Su capa interna de polietileno reticulado de 1.7mm asegura una aislación térmica y eléctrica confiable para instalaciones enterradas.

✓ Cubierta de PVC:

La cubierta de PVC negro de 1.7mm ofrece resistencia mecánica, a la humedad y a agentes químicos del subsuelo.

✓ Capacidad de Corriente:

Este cable aluminio soporta hasta 324A en tendido directo a 20°C, ideal para redes domiciliarias y alumbrado subterráneo.

✓ Aplicación Subterránea:

Diseñado para tendido en zanjas, el cable aluminio es ideal para distribución eléctrica en entornos urbanos y rurales.

✓ Resistencia al Fuego:

Posee comportamiento retardante a la llama, lo que garantiza seguridad adicional en caso de sobrecalentamientos o fallas.

✓ Dimensiones y Peso:

El cable aluminio tiene un diámetro de 25.6mm y un peso de 928 kg/km, facilitando su manipulación e instalación.

✓ Certificación y Normativa:

Cumple con IEC 60502-1, IEC, ISO y cuenta con certificación CE, asegurando calidad y cumplimiento eléctrico internacional.

Certificaciones & Normativas



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	BAKER KABEL
Modelo Cables	Aluminio Subterráneo
Unidad de Medida	mm ²
Sección	240 mm ²
Tipo de Conductor	Conductor de Aluminio blando clase AA
Detalle Fabricación	1 Conductor Aislado (AAC/XLPE+PVC)
Tipo de Instalación	Subterráneo
Nº Conductores	1 x
Tensión Nominal	0.6 / 1 kV
Color	Negro
Material de Cubierta	Policloruro de Vinilo (PVC)
Espesor Cubierta	1.7mm
Aislación Cable	Polietileno Reticulado (XLPE)
Espesor de Aislación	1.7mm
Temperatura de Operación	90°C
Temperatura de Corto Circuito	250°C
Diámetro Interior del Conductor	19.2mm
Diámetro Exterior Cable	25.6mm
Corriente Cable Directo Enterrado 20°C	324 A
Factor de Corrección a 20°C	1.05

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Resistencia del Conductor a 20°C	0.125 Ω/Km
Comportamiento al Fuego	Retardante a la llama
Peso del Cable	928 Kg / Km
Estándar de Fabricación	IEC 60502-1
Certificaciones	CE
Normativa	IEC, ISO
Aplicacion	Cable utilizado en redes de distribución en baja tensión, para usarse de forma subterránea en zonas rurales o urbanas.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt² en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.