




## Empalme con Aislación en Gel Tipo "Y" + Conector Aislado SHARK SH6150 0.6/1kV

SKU: 0700612230

Optimiza tus conexiones eléctricas con el Empalme con Aislación de ETELEC. Fabricado en Italia, ofrece aislamiento superior, resistencia al agua IP X8, y soporta hasta 1000 V



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón  
9765, Bodega A4,  
Hualpen, Concepción.

#### Tienda Antofagasta

Av. Pedro Aguirre  
Cerde 7723,  
Antofagasta.

Esríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Call Center: (+56) 22927 9200

# Empalme con Aislación en Gel Tipo Y SHARK SH6150

El Empalme con Aislación en Gel Tipo Y SHARK SH6150 es una solución avanzada para la protección y aislamiento de conexiones eléctricas en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. Su diseño innovador con aislamiento en gel ofrece una barrera eficaz contra la humedad, el polvo y otros agentes externos, asegurando una conexión duradera y segura.

## ? Protección y Aislamiento:

Con un índice de protección **IPX8**, es altamente resistente al agua y encapsula completamente la conexión para prevenir cortocircuitos y prolongar la vida útil del sistema.

## ? Versatilidad en Conexiones:

Diseñado para trabajar con cables principales de **10 a 50mm<sup>2</sup>** y derivaciones de **2.5 a 25mm<sup>2</sup>**, permite una distribución eficiente de la energía en sistemas de alta demanda.

## ? Dimensiones Compactas:

Con un tamaño de **145x70x32mm**, facilita la instalación en espacios reducidos y asegura un ajuste preciso sin comprometer la seguridad de la conexión.

## ? Conector y Fijación:

Incluye un conector aislado que simplifica el proceso de instalación y garantiza una fijación segura y estable.

## ? Rango de Temperatura:

Opera en un amplio rango de temperaturas de **-20 a 90°C**, apto para climas extremos y condiciones industriales exigentes.

## ? Certificaciones y Calidad:

Fabricado en Italia y cumpliendo con certificaciones internacionales como **CE, RoHS, IMQ y RINA**, garantiza altos estándares de seguridad y desempeño.

## ? Eficiencia y Estabilidad:

Su tecnología de aislamiento avanzada reduce las pérdidas de energía y mejora la estabilidad de la conexión, asegurando un rendimiento óptimo a largo plazo.

## ? Aplicaciones Versátiles:

Ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de telecomunicaciones, es una opción indispensable para profesionales del sector eléctrico.

### **? Inversión en Conexiones Seguras:**

Una solución confiable que garantiza conexiones protegidas y eficientes, siendo la mejor opción para optimizar la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas.

## **Conoce la prestigiosa marca ETELEC!**

Habiendo entrado en el mundo de la media y baja tensión en el año 2000 para intentar satisfacer las necesidades de su mercado objetivo con productos de alta calidad, respetuosos con el medio ambiente y de diseño innovador, Etelec Italia continúa esta experiencia con la misma pasión y en busca de los mismos resultados.

**FICHA TÉCNICA**

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo de Venta            | Venta por Unidad                                   |
| Marca                    | ETELEC                                             |
| País de Fabricación      | Italia                                             |
| Modelo                   | SHARK SH6150                                       |
| Tipo de Producto         | Empalme con Aislación en Gel Tipo "Y"              |
| Color                    | Azul                                               |
| Voltaje de Operación     | 0.6/1kV                                            |
| Sección Cable Principal  | 10 a 50mm <sup>2</sup>                             |
| Sección Cable Derivación | 2.5 a 25mm <sup>2</sup>                            |
| Temperatura de Operación | -20 a 90°C                                         |
| Índice de Protección     | IPX8                                               |
| Dimensiones              | 145x70x32mm                                        |
| Accesorios Incluidos     | Conector Aislado                                   |
| Certificaciones          | CE, RoHS, IMQ, RINA                                |
| Aplicación               | Elaboración de Empalmes y Aislación de Conexiones. |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.