



Empalme Con Aislación En Gel Ip68 Shark

SKU: 0700612240

Empalme aislado en gel, sin regleta de conexión, con Índice de Protección IP68 con inmersión hasta 10 metros. Con una tensión Nominal de 0.6/1kV.

Características:

- Modelo SH6802
- No viene con regleta de conexión
- Apta para conexiones monofásicas y trifásicas.
- Conexión monofásica hasta 16mm².
- Conexión trifásica hasta 10mm².
- Carcasa de polímero plástico.
- IP 68 (Hasta 10 metros profundidad)
- T° operación -20°C/+90°C.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción


Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.



Marcado CE



Protección
total



Aislamiento
doble



inmersión
permanente



Listo para usar



Re-accesible



sin
caducidad



2011/65/UE



no toxico



Respetuoso del
medio
ambiente



Empalme aislado en gel, sin regleta de conexión, con Índice de Protección IP68 con inmersión hasta 10 metros. Con una tensión Nominal de 0.6/1kV.

CARACTERISTICAS:

- Modelo SH6802
- No viene con regleta de conexión
- Apta para conexiones monofásicas y trifásicas.
- Conexión monofásica hasta 16mm².
- Conexión trifásica hasta 10mm².
- Carcasa de polímero plástico.
- IP 68 (Hasta 10 metros profundidad)
- T° operación -20°C/+90°C.
- Baja emisión de humos y gases tóxicos CEI 20-37/2-1 | CEI 20-37/4

APLICACIONES

- Instalación en inmersión permanente
- Instalación directamente subterránea, aérea, en conductos de cables
- Instalaciones temporales

BENEFICIOS

- Protección total contra la entrada de agua y polvo.
- Sin resina ni gel para verter
- Operación inmediata
- Buena resistencia mecánica
- Sin acceso accidental a partes activas (CEI 64-8)

FICHA TÉCNICA

País de Fabricación	Italia
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Color	Azul
Marca	ETELEC
Temperatura de Operación	90
VOLTAJE	1000 V
Tipo de Caja o Tablero	Empalme con Aislación
Material de Tablero	ABS
IP TABLEROS	IP X8
Color Tablero	Azul

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.