



## Relé Energía Reactiva 6 Pasos Computer Smart III 144x144x71

SKU: 0606725020

Controlador de Factor de Potencia, utilizado para funciones de control y regulación en los sistemas de energía reactiva. Su funcionamiento con tecnología de microprocesador permite efectuar mediciones del factor de potencia de forma fiable y precisa obteniendo así una reducción en el número de maniobras.



**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Controlador de Factor de Potencia, utilizado para funciones de control y regulación en los sistemas de energía reactiva. Su funcionamiento con tecnología de microprocesador permite efectuar mediciones del factor de potencia de forma fiable y precisa obteniendo así una reducción en el número de maniobras.

**FICHA TÉCNICA**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Tipo de Venta</b>             | Venta por Unidad                       |
| <b>Marca</b>                     | CIRCUTOR                               |
| <b>Rango de Temperatura</b>      | -10 a 55°C                             |
| <b>Comunicación</b>              | ModBus RS-485                          |
| <b>Rango de Voltaje</b>          | 100VAC - 520VAC                        |
| <b>Frecuencia</b>                | 50/60 Hz                               |
| <b>Índice de Protección</b>      | IP51                                   |
| <b>Rango de Medición</b>         | 230 V-F-N & 400 V-F-F                  |
| <b>N° de Pasos</b>               | 6 Pasos                                |
| <b>Corriente de Entrada</b>      | .../5A ó .../1A                        |
| <b>Frecuencia Muestreo</b>       | 45 a 65 Hz                             |
| <b>Tipo de Display</b>           | LCD Custom COG                         |
| <b>Salidas Digitales Rele</b>    | 8 ( 6 Salidas, 1 Ventilador, 1 Alarma) |
| <b>Dimensiones General</b>       | 144x144x71mm                           |
| <b>Salidas en Transistor</b>     | 2                                      |
| <b>Voltaje Máximo Transistor</b> | 24Vcc                                  |
| <b>Tipo Salida Transistor</b>    | NPN                                    |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.