

Cable Flexible RV-K Monopolar # 14 AWG x Metro

SKU: 0002604750

El Cable Flexible RV-K de REVI en 14 AWG es ideal para instalaciones industriales exigentes. Fabricado con conductor de cobre clase 5 y aislamiento de XLPE, soporta tensiones de 0.6/1KV, y es adecuado para condiciones exteriores e interiores, cumpliendo con certificaciones IEC y SEC.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

El Cable Flexible RV-K de la marca REVI, modelo Reviflex, está diseñado para aplicaciones industriales que exigen alto rendimiento, seguridad y adaptabilidad. Fabricado con un conductor de cobre blando clase 5, este cable ofrece una flexibilidad excepcional sin comprometer la eficiencia de transmisión de corriente. Con una sección nominal de 2.08 mm² (14 AWG), el Cable Flexible RV-K es ideal para proyectos donde la facilidad de manejo es fundamental, y su estructura garantiza un flujo constante de energía, soportando tensiones nominales de 0,6/1 KV. La cubierta de PVC, de color negro, añade una capa de protección adicional que permite su uso en ambientes hostiles, tanto en exteriores como interiores. Este recubrimiento es resistente al desgaste, soportando temperaturas de servicio de hasta 90°C en condiciones normales, y hasta 250°C en situaciones de corto circuito. El Cable Flexible RV-K se destaca también por su capacidad de manejo en condiciones de enterrado, proporcionando una corriente de 40 A a 20°C en instalación directa y de 26 A en ductos. La resistencia mecánica y su rendimiento en diferentes temperaturas lo hacen adecuado para proyectos de infraestructura, facilitando la instalación en bandejas, ductos o directamente en suelo. Su aislación de XLPE (polietileno reticulado) aporta mayor resistencia térmica y química, además de contar con propiedades de retardancia a la llama, garantizando la seguridad en condiciones extremas de uso. El cable cumple con la normativa IEC 60502-1 y está certificado por SEC, asegurando su confiabilidad en aplicaciones de alta exigencia. La flexibilidad y resistencia de este Cable Flexible RV-K permiten instalarlo en ambientes húmedos o secos, e incluso sumergirlo en condiciones de agua estanca, lo que lo hace muy versátil. Además, su ensayo de tensión de 3500 V asegura que este cable mantenga un alto rendimiento y seguridad bajo diferentes cargas y condiciones operativas. Sus dimensiones de 5.5 mm de diámetro y 0.7 mm de espesor de aislamiento son características clave para instalaciones donde el espacio puede ser limitado, optimizando su desempeño en comparación con otros cables de su categoría.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Metro
Marca	REVI
País de Fabricación	España
Modelo Cables	RV-K
Modelo Fabricante	REVIFLEX RV-K
Unidad de Medida	AWG
Sección	14 AWG
Sección Nominal en mm²	2.08 mm²
Tipo de Conductor	Cable de cobre electrolítico clase 5 (Según UNE - EN 60228)
N° Conductores	1 x
Tensión Nominal	0.6/1kV
Tensión de Ensayo	4000 VAC
Color	Negro
Material de Cubierta	Policlorudo de Vinilo (PVC)
Aislación Cable	Polietileno Reticulado Tipo DIX3 (XLPE)
Espesor de Aislación	0.7mm
Temperatura de Corto Circuito	250°C
Temperatura de Servicio	90°C
Diámetro Exterior Cable	5.5mm
Corriente Método Instalación A1	21 A

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Corriente Método de Instalación A2	20 A
Corriente Método Instalación B1	24 A
Corriente Método Instalación B2	24 A
Corriente Método Instalación D1	30 A
Corriente Método Instalación D2	31 A
Corriente Método Instalación E	28 A
Resistencia Máxima 20°C	8.7 Ω/Km
Resistencia al Agua	AD7
Radio Máximo Curvatura	22mm
Comportamiento al Fuego	No propagador de la llama (Según UNE 60332-1-2)
Libre de Halogeno	NO
Peso del Cable	49 Kg/Km
Certificaciones	AENOR, HAR, SEC
Normativa	UNE-EN 60332-1-2/UNE-EN 60228/UNE-HD 603-1/UNE21123-2
Aplicacion	Se utiliza en instalaciones eléctricas de baja tensión en interiores y exteriores, enterrado o en bandejas, para alimentación de maquinaria y líneas de distribución, gracias a su alta flexibilidad y resistencia mecánica.

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cable Flexible RV-K Monopolar # 14 AWG x Metro
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.