



## Cable Flexible RV-K Monopolar # 1/0 AWG x Metro

SKU: 0002604766

El Cable Flexible RV-K 1/0 AWG de REVI está diseñado para instalaciones de alta demanda en media tensión. Conductor de cobre blando clase 5, aislación XLPE y resistencia de 3500V, soporta hasta 297 A enterrado y 260 A al aire libre, proporcionando confiabilidad y seguridad en proyectos exigentes.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

El Cable Flexible RV-K en calibre 1/0 AWG de la marca REVI es una opción de gran rendimiento y confiabilidad, diseñada para aplicaciones de media tensión en proyectos industriales, comerciales o de infraestructura de alto consumo. Con una sección nominal de 53.5 mm<sup>2</sup>, este cable es ideal para instalaciones de gran demanda, ya que soporta una corriente de hasta 297 A cuando se encuentra directamente enterrado a 20°C, 260 A al aire libre a 40°C, y 182 A en ductos enterrados, asegurando una distribución de energía eficiente y segura en entornos de alta exigencia. Fabricado con un conductor de cobre blando clase 5, el Cable Flexible RV-K combina excelente conductividad con flexibilidad, facilitando el manejo e instalación en espacios reducidos o de difícil acceso. Este cable opera a una tensión nominal de 0,6/1KV, adecuada para sistemas de media tensión que requieren resistencia y seguridad. Su cubierta de PVC negra ofrece una protección robusta contra factores ambientales, como la humedad y la abrasión, mientras que la aislación de XLPE de 1.0 mm de espesor le permite operar en temperaturas de hasta 90°C en condiciones normales y soportar hasta 250°C en caso de corto circuito. Con una resistencia de ensayo a 3500V, este cable garantiza un funcionamiento seguro en entornos críticos de alta demanda, proporcionando un rendimiento fiable. Además, sus propiedades de retardancia al fuego son ideales para instalaciones en interiores, ya que minimizan los riesgos de incendio, brindando un nivel adicional de protección. Su diámetro exterior de 13.7 mm y peso de 545 Kg/Km lo convierten en un cable robusto pero de instalación flexible, adaptándose a una amplia gama de configuraciones de instalación. Certificado por la SEC y conforme a la normativa IEC 60502-1, el Cable Flexible RV-K cumple con los estándares internacionales de calidad y seguridad, haciéndolo apto para aplicaciones tanto en exteriores como interiores. Es ideal para instalaciones en ambientes húmedos o secos, al aire libre, en bandejas, ductos, directamente enterrado o incluso sumergido en agua estanca, otorgando una solución versátil y de alto rendimiento para entornos exigentes.

**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Metro
<b>Modelo Cables</b>	RV-K
<b>Modelo Fabricante</b>	Reviflex
<b>Marca</b>	REVI
<b>Unidad de Medida</b>	AWG
<b>Sección</b>	1/0 AWG
<b>Sección Nominal en mm<sup>2</sup></b>	53.5 mm <sup>2</sup>
<b>Tipo de Conductor</b>	Conductor de cobre blando clase 5
<b>Tensión Nominal</b>	0,6/1KV
<b>Material de Cubierta</b>	PVC
<b>Alimentador</b>	1 x
<b>Color Cubierta Cable</b>	Negro
<b>Corriente Cable Directo Enterrado 20°C</b>	297 A
<b>Corriente Aire Libre 40°C</b>	260 A
<b>Corriente Ducto Enterrado 20°C</b>	182 A
<b>Diámetro Exterior</b>	13.7mm
<b>Espesor de Aislación</b>	1.0mm
<b>tensión_de _ensayo</b>	3500V
<b>Temperatura de Servicio</b>	90°C
<b>Temperatura de Corto Circuito</b>	250°C
<b>Aislación Cable</b>	XLPE
<b>Peso del Cable</b>	545 Kg/Km

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

**comportamiento  
\_fuego** Retardante a la llama

**Certificaciones** SEC

**Normativa** IEC 60502-1

**Aplicación** Instalaciones en ambientes húmedos o secos, al aire libre, bandejas, ductos o directamente enterrados ó sumergidos en agua estanca.

**Producto Nuevo** SI

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.