

Cable Libre De Halógeno RZ1-K Monopolar 240mm² x Metro

SKU: 0002007500N

Cables unipolares y multipolares con conductores flexibles, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina. Aplicaciones: adecuados para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes, al aire, en tubos o enterrados. Especialmente adecuados para instalaciones en locales donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio, por ejemplo locales de gran afluencia pública.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.



Cables unipolares y multipolares con conductores flexibles, aislamiento

de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina ignifuga libre de

halógenos.

APLICACIÓN

Especialmente recomendados para instalaciones interiores, exteriores, en ductos,

sobre bandejas, al aire o directamente enterrados Especialmente diseñados para

locales de gran afluencia pública,como centros comerciales, medicinales, educacionales,

minería, entre otros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Asilamiento: Polietileno reticulado tipo DIX 3 según UNE-HD 603-1
- Color Externo: Negro
- Comportamiento a la llama: No propagador de la llama según UNE-EN 60332, No propagador de incendio de acuerdo con EN 60332-3-24, Baja opacidad de humos según EN 61034-2, Libre de halógenos según UNE- En 50525-1 Anexo "B"
- Cobre: Clase 5 según UNE-EN 60228

- Embalaje: por metro
- Normativa: UNE 21123-4
- Secciones: 1.5 a 240mm²
- Temperatura de servicio : 90°C
- Tensión de ensayo: 3500V
- Tensión nominal: 0.6/1kV

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Metro
Marca	PROVEEDORES NACIONALES
País de Fabricación	Chile
Modelo Cables	RZ1-K
Unidad de Medida	mm²
Sección	240 mm2
Tipo de Conductor	Conductor de cobre blando clase 5
Tipo de Instalación	INTERIOR
N° Conductores	1 x
VOLTAJE	1 KV
Tensión Nominal	0,6/1kV
Aislación Cable	XLPE
Espesor de Aislación	1.7 mm
Temperatura de Operación	90 °
Temperatura de Corto Circuito	250°C
Temperatura de Servicio	90°C
Diámetro Exterior Cable	26.6 mm
Corriente al Aire	490 A
Resistencia Máxima 20°C	0,0801 Ω
Comportamiento al Fuego	No propagador de la llama
Libre de Halogeno	SI

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Peso del Cable	2340 Kg / Km
Certificaciones	SEC
Normativa	UNE 21123-14
Aplicacion	DOMICILIARIO E INDUSTRIAL

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cable Libre De Halógeno RZ1-K Monopolar 240mm² x Metro
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.