

Contactor Trifásico Tetrapolar 100A Bobina 220 VAC 50/60 Hz Metasol www.vitelenergia.com



# Contactor Trifásico Tetrapolar 100A Bobina 220 VAC 50/60 Hz Metasol

SKU: 0311701745

El contactor tetrapolar MC-65a/4 de LS ELECTRIC es ideal para controlar circuitos de 100A en sistemas industriales. Con soporte de hasta 690VAC y opciones de montaje versátiles, ofrece una durabilidad de 12,000 operaciones y es adecuado para entornos que exigen alta fiabilidad y eficiencia en el control de circuitos.









### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.** 

#### **NUESTRAS TIENDAS**

**Tienda Chiloé** Chiloé 1189, Santiago. **Tienda Matta**Av. Matta 1155,
Santiago.

**Tienda Vitacura** Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura. Tienda Concepción Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Contactor Trifásico Tetrapolar 100A Bobina 220 VAC 50/60 Hz Metasol www.vitelenergia.com

El contactor tetrapolar MC-65a/4 Metasol de la marca LS ELECTRIC es una solución avanzada para la gestión de circuitos eléctricos industriales de alta potencia, diseñado para soportar cargas de hasta 100 A con un rango de voltaje máximo de 690 VAC. Su robusto diseño tetrapolar permite el control simultáneo de múltiples fases, ofreciendo así una eficiencia excepcional en aplicaciones donde el control preciso de circuitos es esencial. Este contactor es ideal para entornos industriales exigentes, donde se requiere un funcionamiento confiable y una alta capacidad de carga. Con una bobina de control que opera a 220 VAC en corriente alterna (AC) y con una frecuencia entre 50 y 60 Hz, el contactor MC-65a/4 Metasol es capaz de adaptarse a diversos entornos de energía. Además, su máxima tensión pico de 6 kV proporciona una protección adicional frente a picos de voltaje, garantizando una mayor durabilidad y seguridad. Este contactor cuenta con una frecuencia de operación de hasta 1800 maniobras por hora, asegurando un rendimiento óptimo en aplicaciones que requieren conmutaciones frecuentes. La durabilidad del contactor MC-65a/4 se traduce en una vida útil de 12,000 operaciones mecánicas y 1,000 operaciones eléctricas, ofreciendo una prolongada fiabilidad en situaciones de uso intensivo. Su versatilidad de instalación es otro aspecto relevante, ya que puede ser montado en riel DIN o mediante pernos a placa de montaje, adaptándose a diferentes sistemas de instalación y brindando flexibilidad en proyectos de control industrial. En cuanto a certificaciones y normativas, el contactor MC-65a/4 cumple con los estándares IEC 60947-1 e IEC 60947-4-1, además de contar con las certificaciones CE, CCC y UL, lo que asegura su desempeño bajo las normativas internacionales de calidad y seguridad. Estas certificaciones hacen de este contactor una opción confiable y conforme a las exigencias de la industria, ideal para aplicaciones que demandan un control seguro y preciso de los circuitos. El contactor MC-65a/4 Metasol es una solución completa para la conmutación en sistemas de control, tanto en procesos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) como en equipos de automatización industrial. Su diseño y capacidades técnicas lo convierten en una pieza fundamental para proteger y gestionar circuitos eléctricos de alta demanda, mejorando así la eficiencia de los sistemas y minimizando el riesgo de interrupciones. Su construcción resistente y su capacidad de soportar hasta 100 A permiten su uso en una gran variedad de aplicaciones industriales. En resumen, el contactor MC-65a/4 de LS ELECTRIC destaca por su capacidad de manejo de carga, durabilidad y flexibilidad de instalación. Su diseño tetrapolar y sus especificaciones técnicas aseguran un rendimiento fiable en múltiples aplicaciones, optimizando el control de circuitos en entornos industriales.

CONOCE MÁS SOBRE LA PRESTIGIOSA MARCA L.S ELECTRIC!



Contactor Trifásico Tetrapolar 100A Bobina 220 VAC 50/60 Hz Metasol www.vitelenergia.com

## **FICHA TÉCNICA**

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	LS ELECTRIC
Tipo de Producto	Contactor Trifásico Magnético Tetrapolar
Modelo	MC-65a/4 Metasol
Tipo de Corriente Electrica	Corriente Alterna (AC)
alimentacion	Tetrapolar
Rango de Voltaje	690 VAC
Máxima tensión Peak	6 kV
Frecuencia	50 - 60 Hz
<b>Corriente Nominal</b>	100 A
Voltaje de Bobina	220 VAC
Tipo de Montaje	Riel Din / Pernos a Placa Montaje u Omegas
Máxima Frecuencia de Operación	1800 Operaciones por Hora
Durabilidad Electrica	1.000 Operaciones
Durabilidad Mecanica	12.000 Operaciones
Certificaciones	IEC 60947-1
Normativa	CE, CCC, UL
Aplicacion	Abrir o Cerrar circuitos de control.
<b>Producto Nuevo</b>	SI

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web <a href="https://www.vitelenergia.com">www.vitelenergia.com</a> y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Contactor Trifásico Tetrapolar 100A Bobina 220 VAC 50/60 Hz Metasol www.vitelenergia.com

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

#### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

## 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

## 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.















































































