



## Interruptor Embutido O - I (OFF - ON) 3 Polos 80A 400 VAC

SKU: 0316585042

El Interruptor Embutido PCE MERZ MZ 39057 es un dispositivo robusto de 3 polos con 2 posiciones (ON-OFF). Opera en un rango de 230-690 VAC, soporta 80 A y cuenta con protección IP65. Ideal para montaje en panel, ofrece certificación UL y cumple con la normativa IEC/EN 60947-3.



Diagrama de conexión

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

El Interruptor Embutido PCE MERZ MZ 39057 es un componente eléctrico diseñado para proporcionar un control seguro y eficiente en sistemas eléctricos de alta demanda. Este interruptor de 3 polos opera en dos posiciones (OFF-ON), lo que lo hace ideal para aplicaciones de desconexión y control directo en equipos industriales y comerciales. Con un rango de voltaje operativo de 230 a 690 VAC y una corriente nominal de 80 A, el interruptor embutido es compatible con una amplia variedad de sistemas eléctricos. Su categoría de utilización AC3 garantiza un rendimiento confiable en motores y aplicaciones de alta carga, proporcionando durabilidad en condiciones exigentes. El diseño del interruptor incluye un ángulo de giro de 90°, que asegura una operación sencilla y precisa. Está construido para montaje frontal en paneles o gabinetes mediante 4 orificios, permitiendo una instalación rápida y segura. La conexión eléctrica admite cables de 2.5 a 35 mm<sup>2</sup>, con un torque máximo de 2.5 Nm, asegurando conexiones firmes y duraderas. Una de las características destacadas del interruptor embutido es su índice de protección IP65, que lo protege contra el polvo y chorros de agua, haciéndolo adecuado para entornos industriales y exteriores donde la exposición a elementos es una preocupación. El rango de temperatura operativa de -25°C a 50°C garantiza un desempeño estable en una amplia variedad de condiciones climáticas y ambientes operativos. Sus dimensiones compactas de 76x64x105 mm optimizan el espacio en paneles y gabinetes eléctricos, facilitando su integración en sistemas existentes. El Interruptor Embutido PCE MERZ MZ 39057 cumple con las normativas internacionales IEC/EN 60947-3 y GB/T14048, y está certificado bajo estándares UL y CSA, asegurando su calidad y confiabilidad en aplicaciones globales. Estas certificaciones destacan su seguridad, rendimiento y cumplimiento con estándares eléctricos internacionales. Diseñado para aplicaciones industriales y comerciales, este interruptor embutido es ideal para controlar sistemas eléctricos robustos, como maquinaria, motores y equipos de climatización. Su diseño funcional y duradero garantiza un rendimiento óptimo y una operación confiable en diversos entornos. En resumen, el Interruptor Embutido PCE MERZ MZ 39057 combina diseño compacto, características avanzadas y certificaciones internacionales para ofrecer una solución eficiente y confiable en el control eléctrico. Su versatilidad, protección IP65 y facilidad de instalación lo convierten en una opción ideal para sistemas eléctricos modernos.

**CONOCE MÁS SOBRE LA PRESTIGIOSA MARCA PCE MERZ!!!**

**FICHA TÉCNICA**

<b>Marca</b>	PCE MERZ
<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Tipo de Producto</b>	Interruptor Embutido
<b>Modelo Comando</b>	MZ 39057
<b>Posiciones Comando</b>	2 Posiciones OFF - ON (0-1)
<b>Polos Comando</b>	3 Polos
<b>Angulo de Giro interruptor</b>	90°
<b>Rango de Voltaje</b>	230 - 690 VAC
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Corriente Nominal</b>	80 A
<b>Rango de Temperatura</b>	- 25 a 50 °C
<b>Categoría Utilización</b>	AC 3
<b>Índice de Protección</b>	IP 65
<b>Color Comando</b>	Plateado / Negro
<b>Tipo de Montaje</b>	Frontal en Panel o Gabinete (4 Orificios)
<b>Conexión Eléctrica</b>	2.5 a 35mm <sup>2</sup>
<b>Torque Maximo</b>	2.5 Nm
<b>Vida Mecanica</b>	30.000 Ciclos
<b>Dimensiones</b>	76x64x105mm
<b>Certificaciones</b>	UL, CSA
<b>Normativa</b>	IEC/EN 60947-3, GB/T14048
<b>Producto Nuevo</b>	SI

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.