









Condensador Trifásico 40kVAr 415V DUCATI XD

SKU: 1901906040

El **Condensador Trifásico DUCATI XD 416.46.2370** está diseñado para la **corrección del factor de potencia (F.P)** en sistemas trifásicos de 415V. Con **una potencia nominal de 40kVAr** y una **capacitancia de 3x246 µF**, soporta corrientes de hasta **55.6 A** y una **sobrecarga de hasta 4xIn**. Su diseño compacto y montaje inferior permite instalación en **cajas metálicas o gabinetes eléctricos**, ideal para ambientes industriales exigentes. Con **una vida útil superior a 110,000 horas**, baja pérdida dieléctrica (<0.2 W/kVAr) y protección IP20, garantiza eficiencia y seguridad. Opera entre **-40 y 80°C**, cumpliendo con **normas IEC 831-1/2**. Una solución confiable y duradera para **optimizar el consumo energético** en redes trifásicas.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Condensador Trifásico DUCATI MODULO XD 40kVAr 416.46.2370

El Condensador Trifásico DUCATI MODULO XD 416.46.2370 es una solución profesional diseñada para optimizar el factor de potencia en sistemas trifásicos. Este equipo reduce el consumo de energía reactiva y mejora la eficiencia global, ofreciendo una potencia nominal de 40 kVAr y una capacitancia de 3x246 µF. Además, se destaca por su diseño robusto, baja pérdida dieléctrica y una vida útil superior a 110,000 horas, siendo ideal para aplicaciones de alta confiabilidad.

? Rendimiento y Capacidad:
Con una potencia nominal de 40 kVAr y una capacitancia de 3x246 µF, este condensador trifásico optimiza el factor de potencia y reduce el consumo de energía reactiva en aplicaciones industriales y comerciales.

? Especificaciones Eléctricas:
Funciona a 415 VAC y 50/60 Hz, soportando una corriente nominal de 55.6 A, con tolerancias de capacitancia entre -5% y +10% y la capacidad de manejar sobrecargas de hasta 4 veces la corriente nominal.

? Eficiencia y Larga Vida Útil:
Presenta pérdidas dieléctricas muy bajas (< 0.2 W/kVAr) y una vida útil superior a 110,000 horas, garantizando una operación eficiente y duradera.

? Diseño Robusto y Montaje:
El Condensador Trifásico esta compuesto por cuerpo de botella metálica y montaje mediante perno inferior, se integra fácilmente en gabinetes o cajas metálicas, aprovechando sus dimensiones compactas (116x370 mm).

? Normativas y Aplicaciones:
Este Condensador Trifásico cumple con la normativa IEC 831-1/2, certificando su calidad para corregir el factor de potencia en instalaciones industriales, comerciales y de infraestructura eléctrica.

? Confiabilidad y Eficiencia Energética:
Es una inversión estratégica para mejorar la eficiencia energética, reducir costos operativos y garantizar un rendimiento continuo en sistemas trifásicos críticos.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	DUCATI
Modelo	MODULO XD 416.46.2370
Potencia Nominal	40 kVAr
Capacitancia Nominal	3x246 µF
Corriente Nominal	55.6 A
Tensión Nominal	415 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Tolerancia de Capacitancia	- 5 a 10%
Perdidas Dieléctricas	< 0.2 W/kVAr
Máxima Corriente de Sobrecarga	4 x In
Índice de Protección	IP 20
Temperatura de Operación	-40 a 80°C
Dimensiones	116x370mm
Tipo de Montaje	Montaje en caja metálica o gabinete con perno inferior.
Altitud Máxima de Operación	< 4000 m.s.n.m.
Torque apriete	1.5 Nm
Vida Útil	> 110.000 Hrs.
Material Comando	Botella Metálica
Normativa	IEC 831 - 1/2
Aplicacion	Condensador para corrección de F.P en sistemas trifásicos.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.