



Medidor Bidireccional Trifásico 100A 50Hz IP54 Certificado TARIFA BT3

SKU: 1300953024

El Medidor Bidireccional HEXING HXE34K es un dispositivo trifásico de **medición directa**, clase 1, con capacidad hasta **100 A**. Opera a **3x220VAC**, frecuencia **50 Hz**, y posee **pantalla LCD**. Su índice de protección es **IP54** y cuenta con **certificación SEC** y **calibración descargable**. Su precisión está respaldada por la normativa **IEC 62052-11 / 62053-21 / 62056-23**. Dimensiones: **216x173x65 mm**, consumo menor a **1W**, rango de temperatura de **-40 a 70°C**.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Medidor Bidireccional Trifásico 100A 50Hz IP54 Certificado TARIFA BT3

El **Medidor Bidireccional HEXING HXE34K TARIFA BT3** es una solución precisa y eficiente para monitoreo energético en instalaciones monofásicas. Este medidor bidireccional de clase 1 permite el registro de energía activa en ambas direcciones, ofreciendo alta confiabilidad y visibilidad gracias a su pantalla LCD. Diseñado para operar a 3x220VAC y hasta 100 A, es ideal para sistemas residenciales o comerciales. Su construcción robusta garantiza protección IP54 y cumplimiento normativo internacional.

✔ **Precisión y confiabilidad:**

Medidor bidireccional de clase 1, asegura lecturas exactas bajo normativa IEC.

✔ **Medición directa:**

No requiere transformadores externos. Capacidad de hasta 100 A en instalación directa.

✔ **Pantalla digital LCD:**

El medidor bidireccional muestra datos en una pantalla LCD clara y precisa.

✔ **Protección ambiental:**

Resiste condiciones externas gracias a su índice de protección IP54.

✔ **Ahorro energético:**

Bajo consumo interno < 1W, ideal para monitoreo eficiente.

✔ **Amplio rango térmico:**

Opera entre -40°C y 70°C, adecuado para múltiples entornos.

✔ **Seguridad eléctrica:**

Clase de aislamiento CLASE II y resistencia de 4kV durante 1 minuto.

✔ **Instalación compacta:**

Medidas de 216x173x65 mm, fáciles de adaptar en cajas o tableros existentes.

✔ **Certificaciones disponibles:**

Incluye Certificado de Calibración descargable y aprobación SEC.

Certificaciones & Normativas



FICHA TÉCNICA

| | |
|------------------------------------|--|
| Marca | HEXING |
| Tipo de Venta | Venta por Unidad |
| Modelo Medición | HXE34K - BT3 |
| Medición | Trifásico 3 Fase 4 Hilos |
| Clase Medición | Medición Directa - TARIFA BT1 |
| Clase de Precisión | CLASE 1 |
| Constante de Medición | 1600 imp/kWh |
| Voltaje Nominal | 3x220 |
| Rango de Voltaje | 70%-120%Un |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Corriente Máxima de Entrada | 100 A |
| Rango de Temperatura | -40 a 70°C |
| Consumo | < 1W |
| Resistencia de Aislamiento | 4kV Durante 1 Min. |
| Clase de Protección | CLASE II |
| Índice de Protección | IP54 |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Dimensiones Medida | 216x173x65mm |
| Normativa | IEC 62052-11 / IEC 62053-21 / IEC 62053-23 |
| Certificaciones | SEC + Certificado de Calibración (Descargable al costado del medidor) |
| Producto Nuevo | SI |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribiros a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.