

Contactor Trifásico Tetrapolar 200A Bobina 220VAC 50/60Hz 2NA+2NC

www.vitelenergia.com





Contactor Trifásico Tetrapolar 200A Bobina 220VAC 50/60Hz 2NA+2NC Metasol

SKU: 0311701750

Contactor Trifásico Tetrapolar 200A Bobina 220VAC 50/60Hz 2NA+2NC Metasol de la marca LS ELECTRIC, diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Este contactor magnético permite el control de circuitos trifásicos con neutro gracias a su configuración tetrapolar. Opera en tensiones de hasta 690VAC y soporta impulsos de 8kV. Posee contactos principales de 4 polos y auxiliares 2NA + 2NC, garantizando conmutación eficiente y segura. Su montaje mediante pernos a placa lo hacen robusto y confiable. Incluye certificaciones internacionales como CE, UL y RoHS, cumpliendo con normativas IEC y UL. Ideal para automatización industrial y sistemas de control eléctrico.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé Chiloé 1189, Santiago. **Tienda Matta**Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura. Tienda Concepción Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Contactor Trifásico Tetrapolar 200A Bobina 220VAC 50/60Hz 2NA+2NC

www.vitelenergia.com

Contactor Trifásico Tetrapolar 200A Bobina 220VAC 50/60Hz 2NA+2NC Metasol

El contactor trifásico tetrapolar de LS ELECTRIC es una solución confiable para el control de circuitos con neutro en entornos industriales. Soporta una corriente de hasta 200A y una tensión máxima de 690VAC, integrando una bobina de 220VAC a 50/60Hz para operación estable. Su configuración de 4 polos y contactos auxiliares 2NA + 2NC ofrece flexibilidad en automatización. Con terminales M8 y montaje mediante pernos a placa, está diseñado para aplicaciones de alta exigencia técnica.

Alto Desempeño Eléctrico:

Soporta una corriente nominal de 200A y tensión de hasta 690VAC, adecuado para instalaciones de control en sistemas de alta potencia.

Sobina Eficiente y Estable:

Opera con bobina de 220VAC a 50/60Hz, garantizando activación confiable en redes eléctricas comerciales e industriales.

Control Tetrapolar:

Incluye 4 polos principales que permiten conmutar las tres fases y el neutro simultáneamente para mayor seguridad.

Contactos Auxiliares:

Equipado con 2NA + 2NC, permite funciones complementarias como señalización o enclavamiento en sistemas automatizados.

Terminales y Conectividad:

Posee terminales tipo M8 compatibles con conductores de 16 a 70mm², asegurando conexiones seguras y robustas.

Larga Vida Útil:

Ofrece 800 operaciones eléctricas y 5.000 mecánicas, ideal para ciclos frecuentes de conmutación en entornos exigentes.

Certificaciones Internacionales:

Cumple con IEC60947-4-1, IEC60947-5-1 y UL508. Certificado CE, UL, CCC y RoHS para aplicaciones seguras a nivel global.

Certificaciones & Normativas











Contactor Trifásico Tetrapolar 200A Bobina 220VAC 50/60Hz 2NA+2NC Metasol

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	LS ELECTRIC
Tipo de Producto	Contactor Trifásico Magnético Tetrapolar
Modelo	MC-100a/4 Metasol
Tipo de Corriente Electrica	Corriente Alterna (AC)
alimentacion	Tetrapolar
Tensión Nominal	690VAC
Tensión Nominal de Aislamiento	1000VAC
Tensión Nominal Soportado al Impulso	8kV
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente Nominal	200A
Voltaje de Bobina	220 VAC
Contactos Principales	4 Polos
Contactos Auxiliares	2NA + 2 NC
Tipo de Montaje	Pernos a Placa Montaje
Temperatura de Operación	-5 a 55°C
Tipo de Terminales	M8
Rango de Sección Conductor	16 a 70mm2
Potencia Tipo de Carga AC-1	57kW a 240VAC
Durabilidad Electrica	800 Operaciones
Durabilidad Mecanica	5.000 Operaciones

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Altitud Máxima de Operación	3000 m.s.n.m
Resistencia a la Llama	Si (Según UL94 & IEC695-2-1)
Disipación de Calor	4.7W en Reposo
Tiempo de Operación	70ms al abrir o cerrar
Dimensiones Medida	175x203x185mm
Peso	5.6Kg
Certificaciones	CE,CCC,UL, RoHS
Normativa	IEC60947-4-1, IEC60947-5-1, UL508
Aplicacion	Controlar circuitos trifásicos con neutro, permitiendo la conmutación simultánea de las tres fases y el neutro en aplicaciones industriales.
Producto Nuevo	SI



Contactor Trifásico Tetrapolar 200A Bobina 220VAC 50/60Hz 2NA+2NC Metasol

www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.















































































