















# Interruptor Embutido Bloqueo Candado 3 Polos 32A O - I (OFF - ON) IP65

SKU: 0316585064

**Interruptor Embutido Bloqueo Candado 3 Polos 32A O-I (OFF - ON) IP65** de **PCE MERZ**, diseñado para corte de suministro en tareas de mantenimiento eléctrico. Opera a **690 VAC**, con capacidad de **32A**, ángulo de giro de **90°**, y **3 polos** de conmutación. Posee un diseño robusto con **protección IP65**, carcasa de **ABS**, conexión de **2.5 a 16mm²**, y vida mecánica de **30.000 ciclos**. Su función de **bloqueo con candado** garantiza seguridad contra reconexiones accidentales. Certificado **UL**, **CE** y conforme a normas **IEC 60947-3**, ideal para entornos industriales y aplicaciones críticas.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

## NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**
Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**
Av. Matta 1155, Santiago.

**Tienda Vitacura**
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

**Tienda Antofagasta**
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

# Interruptor Embutido Bloqueo Candado 3 Polos 32A O-I (OFF - ON) IP65

El interruptor embutido con función de bloqueo candado de PCE MERZ permite realizar cortes eléctricos seguros durante mantenimientos. Cuenta con 3 polos de conmutación, capacidad de 32A y un voltaje nominal de 690 VAC. Su construcción en ABS, el ángulo de giro de 90° y su protección IP65 lo hacen resistente a condiciones industriales exigentes. El sistema de bloqueo candado evita reconexiones accidentales, ofreciendo seguridad adicional en tareas críticas. Ideal para tableros de control, se instala de forma embutida y soporta hasta 30.000 ciclos mecánicos.

Capacidad y Conmutación:
Este interruptor con bloqueo candado trabaja a 690 VAC y 32A, con 3 polos que permiten el aislamiento total del circuito eléctrico.

Construcción Robusta:
Fabricado en ABS resistente, soporta rangos de temperatura de -25°C a 50°C y ofrece 30.000 ciclos mecánicos de vida útil.

Diseño de Seguridad:
El sistema de bloqueo candado impide reconexiones accidentales durante mantenimientos, aportando máxima protección al operario.

Fácil Instalación:
Montaje embutido con fácil conexión de cable 2.5 a 16mm² y torque máximo de 1.2 Nm. Compatible con múltiples tableros eléctricos.

Protección IP65:
Ideal para ambientes industriales, el interruptor con bloqueo candado resiste polvo y chorros de agua, asegurando funcionamiento fiable.

Indicador Visual:
Posee mando rojo con placa amarilla y señalización O-I (OFF - ON), facilitando la identificación del estado del interruptor bloqueo candado.

Certificaciones Internacionales:
Cumple con IEC 60947-3, EN 60947-3 y GB/T 14048. Producto certificado UL y CE para uso seguro a nivel global.

Dimensiones Compactas:
Placa de 69x69mm e interruptor de 45x80x51mm, optimizado para embutir en tableros con poco espacio sin perder accesibilidad.

## Certificaciones & Normativas



## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Marca** | PCE MERZ |
| **Tipo de Venta** | Venta por Unidad |
| **Tipo de Producto** | Interruptor Embutido Bloqueo Candado |
| **Modelo Comando** | MZ36002D |
| **Posiciones Comando** | 2 Posiciones: OFF - ON (O - I) |
| **Polos Comando** | 3 Polos |
| **Angulo de Giro interruptor** | 90° |
| **Voltaje Nominal** | 690 VAC |
| **Frecuencia** | 50 Hz |
| **Corriente Nominal** | 32A |
| **Tensión Nominal Soportado al Impulso** | Uimp = 6 kV |
| **Tensión Nominal de Aislamiento** | 690 VAC (Según VDE0110) |
| **Material Comando** | Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) |
| **Rango de Temperatura** | -25° a 50°C |
| **Categoría Utilización** | AC3 230V = 5.5kW |
| **Índice de Protección** | IP65 |
| **Color Comando** | Placa Amarilla |
| **Tipo de Montaje** | Embutido |
| **Conexión Eléctrica** | 2.5 a 16mm2 |
| **Torque Maximo** | 1.2 Nm |
| **Vida Mecanica** | 30.000 Ciclos |
| **Dimensiones** | Placa [69x69mm] |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

| | |
|---|---|
| **Estándar de Fabricación** | IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T 14048 |
| **Certificaciones** | UL, CE |
| **Normativa** | IEC, GB |
| **Accesorios Incluidos** | Acrílico Cubre Contactos |
| **Aplicacion** | Permite cortar el suministro eléctrico de forma segura durante mantenimientos, evitando reconexiones accidentales. |

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.