

# Interruptor Bloqueo Candado en Caja 3 Polos 63A O - I (OFF - ON) IP65 1NA+1NC

SKU: 0316585140

**Interruptor Bloqueo Candado en Caja 3 Polos 63A O - I (OFF - ON) IP65 1NA+1NC** de **PCE MERZ**, diseñado para desconexión segura durante tareas de mantenimiento eléctrico. Operando a **690 VAC** y **63A**, incorpora **3 polos**, giro de **90°**, y contactos auxiliares **1NA + 1NC**. Su carcasa de **ABS** con protección **IP65**, permite montaje por tornillos o pernos. Admite conexión de **2.5 a 16mm²**, soporta hasta **75°C** y tiene una vida útil de **30.000 ciclos mecánicos**. Certificado **UL** y **CE**, cumple normativa **IEC 60947-3**, ideal para entornos industriales.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

## NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**
Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**
Av. Matta 1155, Santiago.

**Tienda Vitacura**
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

**Tienda Antofagasta**
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

# Interruptor Bloqueo Candado en Caja 3 Polos 63A O - I (OFF - ON) IP65 1NA+1NC

El interruptor con bloqueo candado de PCE MERZ ofrece una solución segura para el corte de energía en tareas de mantenimiento. Su diseño incluye 3 polos, 63A de capacidad, ángulo de giro de 90° y señalización clara OFF - ON. Viene montado en caja amarilla con mango rojo y ofrece protección IP65. Cuenta con contactos auxiliares 1NA + 1NC y se conecta mediante cables de 2.5 a 16mm². Este sistema de bloqueo candado evita reconexiones accidentales y garantiza una desconexión segura en entornos industriales exigentes.

Operación Segura:
El interruptor bloqueo candado permite corte confiable de energía gracias a sus 3 polos y capacidad de 40A a 690 VAC.

Contactos Auxiliares:
Incorpora 1NA + 1NC para funciones complementarias como señalización de estado o integración con otros dispositivos de seguridad.

Material y Temperatura:
Fabricado en ABS, soporta rangos térmicos de -25°C a 75°C y posee una vida mecánica de 30.000 ciclos.

Montaje Versátil:
Admite instalación con pernos o tornillos sobre placas u omegas, con conexiones de 2.5 a 16mm² y torque de 1.2 Nm.

Protección Industrial:
La caja con bloqueo candado ofrece índice de protección IP65, ideal para ambientes con polvo, humedad o proyecciones de agua.

Señalización Visual:
Su mando rojo con placa amarilla y posiciones O - I mejora la visibilidad del estado del interruptor en zonas de trabajo.

Dimensiones Técnicas:
El conjunto mide 177x119x122mm, permitiendo fácil instalación en tableros eléctricos y control de acceso físico mediante candado.

Certificaciones y Normas:
Producto conforme a IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T14048, con certificación UL y CE para aplicaciones profesionales.

## Certificaciones & Normativas



## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Marca** | PCE MERZ |
| **Tipo de Venta** | Venta por Unidad |
| **Tipo de Producto** | Interruptor Bloqueo de Candado en Caja |
| **Modelo Comando** | 6280090000 |
| **Posiciones Comando** | 2 Posiciones (OFF - ON) |
| **Polos Comando** | 3 Polos |
| **Detalle de Contactos** | Incluye 1NA + 1NC |
| **Angulo de Giro interruptor** | 90° |
| **Voltaje Nominal** | 690 VAC |
| **Frecuencia** | 50 Hz |
| **Corriente Nominal** | 63 A |
| **Tensión Nominal Soportado al Impulso** | Uimp = 6kV |
| **Tensión Nominal de Aislamiento** | 690 VAC (Según VDE0110) |
| **Material Comando** | Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) |
| **Rango de Temperatura** | -25° a 70°C |
| **Categoría Utilización** | AC3 230V = 7.5kW |
| **Índice de Protección** | IP 65 |
| **Color Comando** | Caja Amarilla |
| **Tipo de Montaje** | Pernos o Tornillos a Placa Montaje u Omegas |
| **Conexión Eléctrica** | 2.5 a 16mm2 |
| **Torque Maximo** | 1.2Nm |
| **Vida Mecanica** | 30.000 Ciclos |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

| | |
|---|---|
| **Dimensiones** | 177x119x122mm |
| **Funciones Adicionales** | Cuenta con 1NA + 1NC & Knout 2x25Ømm + 1x16Ømm |
| **Estándar de Fabricación** | IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T14048 |
| **Certificaciones** | UL, CE |
| **Normativa** | IEC, GB |
| **Aplicacion** | Permite cortar el suministro eléctrico de forma segura durante mantenimientos, evitando reconexiones accidentales. |
| **País de Fabricación** | Alemania |

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.