



Cable Libre Halógeno 1.5mm2 Blanco H07Z1-K x Rollo 25MTS

SKU: 0002604915

Cable Libre Halógeno H07Z1-K 1.5mm² REVI, ideal para instalaciones interiores seguras. Fabricado en **España**, con conductor de **cobre clase 5**, tensión nominal de **750VAC** y aislación de **poliolefina termoplástica**. Presenta excelente comportamiento **retardante a la llama** y cumple con las certificaciones **AENOR, HAR y SEC**.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Cable Libre Halógeno 1.5mm2 Blanco H07Z1-K x Rollo 25MTS

El cable libre halógeno H07Z1-K de REVI es una opción segura y eficiente para instalaciones eléctricas interiores, especialmente en zonas de alta concurrencia. Con una sección de 1.5mm² y aislamiento en poliolefina termoplástica, está diseñado para reducir la emisión de gases tóxicos en caso de incendio. Fabricado en España, soporta una tensión nominal de 750VAC, posee un radio de curvatura de 19mm y destaca por su excelente rendimiento en aplicaciones exigentes.

Conductor Flexible y Eficiente:
Equipado con cobre clase 5 según norma UNE-EN 60228, ofrece flexibilidad para instalaciones complejas en espacios reducidos.

Aislación Segura:
La poliolefina termoplástica como aislante asegura bajo nivel de emisión de humo y ausencia de halógenos, ideal para zonas públicas.

Excelente Resistencia Eléctrica:
El cable libre halógeno soporta una tensión nominal de 750VAC y una tensión de ensayo de 2500VAC, cumpliendo con los estándares de seguridad europeos.

Instalación Interior Especializada:
Recomendado para hospitales, colegios, teatros, aeropuertos y centros comerciales, donde se requiere máxima seguridad frente a incendios.

Libre de Halógeno y Retardante a la Llama:
Este cable es completamente libre halógeno, evitando emisiones corrosivas y mejorando la visibilidad en evacuaciones de emergencia.

Diseño Compacto:
Con diámetro exterior de solo 3mm y peso reducido de 19Kg/Km, facilita el tendido en ductos y canalizaciones estrechas.

Certificación Internacional:
Cumple con normativas UNE - EN y certificaciones AENOR, HAR y SEC, asegurando calidad, cumplimiento normativo y trazabilidad.

Fabricación Europea:
El Cable Libre Halógeno desarrollado por REVI España, garantiza control de calidad y compatibilidad con normativas eléctricas en proyectos profesionales.

Certificaciones & Normativas

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Rollo de 25 metros
Marca	REVI
País de Fabricación	España
Modelo Cables	H07Z1-K
Modelo Fabricante	ECO-REVI
Unidad de Medida	mm²
Sección	1.5 mm2
Tipo de Conductor	Cobre Clase 5 según UNE-EN 60228
Tipo de Instalación	Interior
N° Conductores	1 x
Tensión Nominal	750VAC
Tensión de Ensayo	2500VAC
Color	Blanco
Aislación Cable	Poliolefina Termoplastica
Espesor de Aislación	0.7mm
Temperatura de Operación	-15° a 70°C
Temperatura de Corto Circuito	160°C
Diámetro Exterior Cable	3mm
Corriente de Cortocircuito (Icc)	0.55 kA (0.1s)
Corriente Método Instalación A1	14 A
Corriente Método Instalación B1	16 A

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Corriente Método Instalación E	19 A
Resistencia del Conductor a 20°C	13.3 Ω/Km
Resistencia UV	NO
Resistencia al Agua	NO
Resistencia al Aceite	NO
Resistencia a la Interperie	NO
Radio Máximo Curvatura	19mm
Comportamiento al Fuego	Retardante a la llama
Libre de Halogeno	SI
Peso del Cable	19 Kg/Km
Estándar de Fabricación	UNE -EN 50525-3-31
Certificaciones	AENOR, HAR, SEC
Normativa	UNE - EN
Aplicacion	Cable de instalación interior que se utiliza en instalaciones de locales de gran afluencia pública como hospitales, teatros, aeropuertos, colegios, centros comerciales, etc.

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cable Libre Halógeno 1.5mm2 Blanco H07Z1-K x Rollo 25MTS
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.