



## Tubo Termocontraible Pared Gruesa con Adhesivo 4:1 Ø16:4mm 1 Metro L/H UV

SKU: 0018612141

**Tubo Termocontraible Pared Gruesa con Adhesivo 4:1 Ø16:4mm** para sellado y protección de cables Ø4,5–14 mm en baja tensión 0,6/1 kV. Longitud 1 metro (modelo GTAS-16/4-1000S, ETELEC – Italia), UV resistente, libre de halógeno y RoHS. Espesor 0,8 → 2.4 mm tras contracción; >10 kV/mm de rigidez dieléctrica y  $10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$  de resistencia de aislamiento. Operación -40° a 100°C. Forro interno adhesivo termofusible para **sellado hermético** en superficies irregulares.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Esríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

## Tubo Termocontraible Pared Gruesa con Adhesivo 4:1 Ø16:4mm 1 Metro L/H UV

El Tubo Termocontraible de pared gruesa con adhesivo 4:1 es una solución profesional para aislar, proteger y sellar conexiones en baja tensión hasta 0,6/1 kV. Este Tubo Termocontraible (modelo GTAS-16/4-1000S) reduce de Ø16 mm a Ø4 mm y se recomienda para cables de Ø4,5–14 mm, logrando ajuste firme incluso en superficies irregulares gracias a su adhesivo termofusible interno. Con espesor de pared 0,8 mm antes de contraer y 2.4 mm después, este Tubo Termocontraible aporta protección mecánica y sellado de termofusión frente a humedad, polvo y condiciones ambientales adversas.

### ✓ Sello hermético 4:1 con adhesivo:

El Tubo Termocontraible incorpora adhesivo termofusible que fluye al calor y rellena holguras, sellando contra humedad y polvo incluso en superficies irregulares. Relación de contracción 4:1 para cubrir variaciones de diámetro sin piezas adicionales.

### ✓ Pared gruesa y protección mecánica:

Espesor de pared 0,8 → 2.4 mm tras contracción. El Tubo Termocontraible agrega resistencia a la abrasión y apoyo estructural al cableado en exteriores, canalizaciones y empalmes críticos expuestos a vibración.

### ✓ Ajuste al rango correcto:

Diseñado para Ø4,5–14 mm, parte desde Ø16 mm y contrae hasta ~Ø4 mm. El Tubo Termocontraible cubre desde secciones finas hasta derivaciones más robustas, reduciendo stock de múltiples medidas.

### ✓ Prestaciones eléctricas certificadas:

Rigidez dieléctrica > 10 kV/mm (IEC 60243) y resistencia de aislamiento  $10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$  (IEC 60093) para trabajos en 0,6/1 kV. El Tubo Termocontraible estabiliza el aislamiento de empalmes y terminaciones.

### ✓ Material seguro y durable:

Libre de halógeno (L/H), resistente a UV y certificado RoHS. Rango térmico -40° a 100°C y sin caducidad, ideal para bodegas y uso gradual en obra.

### ✓ Formato práctico para terreno:

Longitud 1 m por unidad (modelo GTAS-16/4-1000S), cortes limpios y aplicación rápida con pistola de calor. El Tubo Termocontraible entrega terminaciones profesionales y reduce reclamos postventa.

## Certificaciones & Normativas

**RoHS**

**FICHA TÉCNICA**

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo de Venta               | Venta por Unidad                                      |
| Marca                       | ETELEC                                                |
| País de Fabricación         | Italia                                                |
| Modelo                      | GTAS-16/4-1000S                                       |
| Tipo de Producto            | Tubo Termocontraible con Adhesivo                     |
| Color                       | Negro                                                 |
| Voltaje Nominal             | 0.6/1 kV                                              |
| Diámetro de Reducción       | Ø16:4mm                                               |
| Diámetro Exterior (mm)      | Se recomienda usar en cables de Ø4.5 a 14mm           |
| Espesor (mm)                | Antes de contracción: 0.8mm                           |
| Temperatura de Operación    | -40° a 100°C                                          |
| Libre de Halogeno           | SI                                                    |
| Resistencia a la Tracción   | 12MPa [ISO 37]                                        |
| Resistencia UV              | Sí                                                    |
| Resistencia de Aislamiento  | $1 \times 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ [IEC 60093] |
| Tiempo Máximo de Almacenaje | Sin caducidad                                         |
| Rigidez Dieléctrica         | > 10 kV/mm [IEC 60243]                                |
| Densidad                    | 0.8 - 1.0 g/cm <sup>3</sup> [ISO 1183]                |
| Dimensiones                 | Ø16x1000mm                                            |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accesorios Incluidos</b> | Recubiertos internamente con sellador termofusible, lo que garantiza un sellado eficaz contra la humedad incluso en presencia de formas y superficies irregulares. |
| <b>Normativa</b>            | IEC, ISO                                                                                                                                                           |
| <b>Certificaciones</b>      | RoHS                                                                                                                                                               |
| <b>Aplicacion</b>           | Aislamiento eléctrico de conductores, cables y accesorios de baja tensión hasta 0,6/1 kV                                                                           |
| <b>Producto Nuevo</b>       | SI                                                                                                                                                                 |

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.