


Panel LED Square Slim Tri-White 40W UGR<19 3800 Lúmenes IP54 603x603mm

www.vitelenergia.com



Panel LED Square Slim Tri-White 40W UGR<19 3800 Lúmenes IP54 603x603mm

SKU: 0113944400

Panel LED Square Slim Tri-White 40W con UGR<19, 3.800 lm (95 lm/W) e IP54 para ambientes comerciales e industriales. Formato 603×603×32 mm, CCT 3000/4000/6500 K con selector, CRI 80, PF 0,9, THD <20%. Driver LIFUD externo incluido, montaje embutido o sobrepuesto (marco opcional). VTEC confiable y listo para instalar.









COMPRALO EN NUESTRA WER

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé Chiloé 1189, Santiago. **Tienda Matta**Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura. Tienda Concepción Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Panel LED Square Slim Tri-White 40W UGR<19 3800 Lúmenes IP54 603x603mm

www.vitelenergia.com

Panel LED Square Slim Tri-White 40W UGR<19 3800 Lúmenes IP54 603x603mm

El Panel LED SQUARE SLIM de VTEC entrega 3.800 lm con solo 40 W (≈95 lm/W) y UGR<19 para confort visual en oficinas y retail. Su diseño 603×603×32 mm combina bisel de aluminio anodizado en blanco, difusor opal y acabado microprismático que suaviza el deslumbramiento sin perder uniformidad. El Panel LED integra selector de temperatura de color Tri-White (3000K/4000K/6500K) para adaptar la atmósfera a salas de reunión, áreas de atención o líneas de producción. Con IP54, CRI 80, F.P. 0,9 y THD <20%, es una solución eficiente, limpia y lista para proyectos exigentes.

El Panel LED se alimenta a través de driver externo LIFUD (220–240 VAC, 50/60 Hz) y opera entre -20 a 40°C con humedad 10–90%. Se instala embutido en cielo falso o sobrepuesto con el marco opcional (SKU 0113944915), ofreciendo flexibilidad de montaje según la obra. Con 50.000 h de vida útil, tecnología SMD 2835 y ángulo de 110°, este Panel LED reduce consumo, mejora la percepción del espacio y sube el estándar de terminación.

Confort visual UGR<19:

El Panel LED usa difusor opal + microprismático para minimizar deslumbramiento. UGR<19 ideal en oficinas, aulas y retail donde la ergonomía visual es clave para productividad y experiencia de usuario.

Tri-White con selector:

Ajusta el entorno con el selector del Panel LED: 3000K (cálida), 4000K (neutra) o 6500K (fría). Un solo SKU resuelve distintos ambientes sin multiplicar inventario ni tiempos de especificación.

Eficiencia y calidad de luz:

3.800 lm con 40 W (≈95 lm/W), CRI 80, ángulo 110° y THD <20%. El Panel LED entrega uniformidad y color confiable para tareas de precisión y zonas de atención.

Construcción robusta IP54:

Bisel de aluminio anodizado en blanco y óptica sellada IP54 contra polvo y salpicaduras. El Panel LED mantiene acabado premium y desempeño consistente en uso intensivo.

Oriver LIFUD externo:

Alimentación 220–240 VAC con driver LIFUD incluido para estabilidad, F.P. 0,9 y larga vida útil 50.000 h. El Panel LED simplifica mantenimiento y reduce paradas en operación.

Instalación flexible:

Montaje embutido en cielo falso o sobrepuesto con marco (SKU 0113944915). El Panel LED 603x603x32 mm se adapta a renovaciones y obras nuevas sin complicaciones.

Certificaciones & Normativas

(€ RoHS ×



Panel LED Square Slim Tri-White 40W UGR<19 3800 Lúmenes IP54 603x603mm

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Panel LED Embutido Cuadrado UGR<19
Modelo	SQUARE SLIM
Fabricación	Bisel Liso de Aluminio anonizado en color blanco + Difusor Opal + Acabado Microprismático
Fuente de Alimentación	Alimentación de 220VAC a Driver Externo incluido.
Rango de Voltaje	220 - 240 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	40 W
Temperatura de Operación	-20 a 40°C
Humedad de Operación	10 a 90%
Lumenes	3800 Lumenes
Eficiencia Luminica	95 Lm/W
Temperatura Color	Tri-White (3000K - 4000K- 6500K)
Tipo de LED	SMD 2835
Color	Blanco
Índice de Deslumbramiento Unificado	UGR<19 (EN 12464)
Índice de Protección	IP 54
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

50.000 Hrs
603x603x32mm
110°
THD <20%
No
0.9
Driver externo Incluido (Driver LIFUD)
Montaje Embutido (ó sobrepuesto con el accesorio Marco de sobreponer)
1.8 Kg
Marco para sobreponer SKU = 0113944915
Accesorios de Fijación + Selector de temperatura color
Opcional (SKU: 0106937020)
CE, RoHS
Panel LED para embutir en cielo falso y/o sobreponer en instalaciones industriales o comerciales
SI



Panel LED Square Slim Tri-White 40W UGR<19 3800 Lúmenes IP54 603x603mm

www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.















































































