









# Panel LED Large Slim Tri-White 40W UGR<19 3800 Lúmenes IP54 1213x303mm

SKU: 0113944405

**Panel LED Double Large Slim Tri-White 48W** con **UGR<19**, **3.800 lm (95 lm/W)** e **IP54** para ambientes comerciales e industriales. Formato **1213×303×32 mm**, **CCT 3000/4000/6500 K** con **selector**, **CRI 80**, **PF 0,9**, **THD <20%**. **Driver LIFUD externo** incluido, montaje **embutido** o **sobrepuesto** (marco opcional). **VTEC** confiable y listo para instalar.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

## NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**
Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**
Av. Matta 1155, Santiago.

**Tienda Vitacura**
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

**Tienda Antofagasta**
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

# Panel LED Large Slim Tri-White 40W UGR<19 3800 Lúmenes IP54 1213x303mm

El Panel LED LARGE SLIM de VTEC entrega 3.800 lm con solo 40 W (≈95 lm/W) y UGR<19 para confort visual en oficinas y retail. Su diseño 1213×303×32 mm combina bisel de aluminio anodizado en blanco, difusor opal y acabado microprismático que suaviza el deslumbramiento sin perder uniformidad. El Panel LED integra selector de temperatura de color Tri-White (3000K/4000K/6500K) para adaptar la atmósfera a salas de reunión, áreas de atención o líneas de producción. Con IP54, CRI 80, F.P. 0,9 y THD <20%, es una solución eficiente, limpia y lista para proyectos exigentes.

El Panel LED se alimenta a través de driver externo LIFUD (220–240 VAC, 50/60 Hz) y opera entre -20 a 40°C con humedad 10–90%. Se instala embutido en cielo falso o sobrepuesto con el marco opcional (SKU 0113944920), ofreciendo flexibilidad de montaje según la obra. Con 50.000 h de vida útil, tecnología SMD 2835 y ángulo de 110°, este Panel LED reduce consumo, mejora la percepción del espacio y sube el estándar de terminación.

Confort visual UGR<19:
El Panel LED usa difusor opal + microprismático para minimizar deslumbramiento. UGR<19 ideal en oficinas, aulas y retail donde la ergonomía visual es clave para productividad y experiencia de usuario.

Tri-White con selector:
Ajusta el entorno con el selector del Panel LED: 3000K (cálida), 4000K (neutra) o 6500K (fría). Un solo SKU resuelve distintos ambientes sin multiplicar inventario ni tiempos de especificación.

Eficiencia y calidad de luz:
3.800 lm con 40 W (≈95 lm/W), CRI 80, ángulo 110° y THD <20%. El Panel LED entrega uniformidad y color confiable para tareas de precisión y zonas de atención.

Construcción robusta IP54:
Bisel de aluminio anodizado en blanco y óptica sellada IP54 contra polvo y salpicaduras. El Panel LED mantiene acabado premium y desempeño consistente en uso intensivo.

Driver LIFUD externo:
Alimentación 220–240 VAC con driver LIFUD incluido para estabilidad, F.P. 0,9 y larga vida útil 50.000 h. El Panel LED simplifica mantenimiento y reduce paradas en operación.

Instalación flexible:
Montaje embutido en cielo falso o sobrepuesto con marco (SKU 0113944920). El Panel LED 1213×303×32 mm se adapta a renovaciones y obras nuevas sin complicaciones.

## Certificaciones & Normativas

CE RoHS

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Venta** | Venta por Unidad |
| **Marca** | VTEC |
| **Tipo Iluminación** | Panel LED Embutido Rectangular UGR<19 |
| **Modelo** | LARGE SLIM |
| **Fabricación** | Bisel Liso de Aluminio anonizado en color blanco + Difusor Opal + Acabado Microprismático |
| **Fuente de Alimentación** | Alimentación de 220VAC a Driver Externo incluido. |
| **Rango de Voltaje** | 220 - 240 VAC |
| **Frecuencia** | 50/60 Hz |
| **Potencia** | 40 W |
| **Temperatura de Operación** | -20 a 40°C |
| **Humedad de Operación** | 10 a 90% |
| **Lumenes** | 3800 Lúmenes |
| **Eficiencia Luminica** | 95 Lm/W |
| **Temperatura Color** | Tri-White (3000K - 4000K-6500K) |
| **Tipo de LED** | SMD 2835 |
| **Color** | Blanco |
| **Índice de Deslumbramiento Unificado** | UGR<19 (EN 12464) |
| **Índice de Protección** | IP 54 |
| **Índice de Reproducción Cromática (IRC)** | 80 |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

| | |
|---|---|
| **Vida Útil** | 50.000 Hrs |
| **Dimensiones** | 1213x303x32mm |
| **Angulo de haz** | 110° |
| **Distorsión Armónico Iluminación** | THD <20% |
| **Dimeable** | No |
| **Factor de Potencia** | 0.9 |
| **Driver Iluminación** | Driver externo Incluido (Driver LIFUD) |
| **Tipo de Montaje** | Montaje Embutido ( ó sobrepuesto con el accesorio Marco de sobreponer) |
| **Peso** | 1.8 Kg |
| **Compatibilidad** | Marco para sobreponer SKU = 0113944920 |
| **Accesorios Incluidos** | Accesorios de Fijación + Selector de temperatura color |
| **Kit de Emergencia** | Opcional (SKU: 0106937020) |
| **Certificaciones** | CE, RoHS |
| **Aplicacion** | Panel LED para embutir en cielo falso y/o sobreponer en instalaciones industriales o comerciales |

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.