







Panel LED Double Slim Tri-White 48W UGR<19 4600 Lúmenes IP54 1213x603mm

SKU: 0113944410

Panel LED Double Large Slim Tri-White 48W con **UGR<19**, **4.600 lm (95 lm/W)** e **IP54** para ambientes comerciales e industriales. Formato **1213×603×32 mm**, **CCT 3000/4000/6500 K** con **selector**, **CRI 80**, **PF 0,9**, **THD <20%**. **Driver LIFUD externo** incluido, montaje **embutido** o **sobrepuesto** (marco opcional). **VTEC** confiable y listo para instalar.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Panel LED Double Large Slim Tri-White 48W UGR<19 4600 Lúmenes IP54 1213x603mm

El Panel LED DOUBLE LARGE SLIM de VTEC entrega 4.600 lm con solo 48 W (≈95 lm/W) y UGR<19 para confort visual en oficinas y retail. Su diseño 1213×603×32 mm combina bisel de aluminio anodizado en blanco, difusor opal y acabado microprismático que suaviza el deslumbramiento sin perder uniformidad. El Panel LED integra selector de temperatura de color Tri-White (3000K/4000K/6500K) para adaptar la atmósfera a salas de reunión, áreas de atención o líneas de producción. Con IP54, CRI 80, F.P. 0,9 y THD <20%, es una solución eficiente, limpia y lista para proyectos exigentes.

El Panel LED se alimenta a través de driver externo LIFUD (220–240 VAC, 50/60 Hz) y opera entre -20 a 40°C con humedad 10–90%. Se instala embutido en cielo falso o sobrepuesto con el marco opcional (SKU 0113944920), ofreciendo flexibilidad de montaje según la obra. Con 50.000 h de vida útil, tecnología SMD 2835 y ángulo de 110°, este Panel LED reduce consumo, mejora la percepción del espacio y sube el estándar de terminación.

Confort visual UGR<19:
El Panel LED usa difusor opal + microprismático para minimizar deslumbramiento. UGR<19 ideal en oficinas, aulas y retail donde la ergonomía visual es clave para productividad y experiencia de usuario.

Tri-White con selector:
Ajusta el entorno con el selector del Panel LED: 3000K (cálida), 4000K (neutra) o 6500K (fría). Un solo SKU resuelve distintos ambientes sin multiplicar inventario ni tiempos de especificación.

Eficiencia y calidad de luz:
4.600 lm con 48 W (≈95 lm/W), CRI 80, ángulo 110° y THD <20%. El Panel LED entrega uniformidad y color confiable para tareas de precisión y zonas de atención.

Construcción robusta IP54:
Bisel de aluminio anodizado en blanco y óptica sellada IP54 contra polvo y salpicaduras. El Panel LED mantiene acabado premium y desempeño consistente en uso intensivo.

Driver LIFUD externo:
Alimentación 220–240 VAC con driver LIFUD incluido para estabilidad, F.P. 0,9 y larga vida útil 50.000 h. El Panel LED simplifica mantenimiento y reduce paradas en operación.

Instalación flexible:
Montaje embutido en cielo falso o sobrepuesto con marco (SKU 0113944920). El Panel LED 603×603×32 mm se adapta a renovaciones y obras nuevas sin complicaciones.

Certificaciones & Normativas

CE RoHS

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Panel LED Embutido Rectangular UGR<19
Modelo	DOUBLE LARGE SLIM
Fabricación	Bisel Liso de Aluminio anonizado en color blanco + Difusor Opal + Acabado Microprismático
Fuente de Alimentación	Alimentación de 220VAC a Driver Externo incluido.
Rango de Voltaje	220 - 240 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	48 W
Temperatura de Operación	-20 a 40°C
Humedad de Operación	10 a 90%
Lumenes	4600 Lúmenes
Eficiencia Luminica	95 Lm/W
Temperatura Color	Tri-White (3000K - 4000K-6500K)
Tipo de LED	SMD 2835
Color	Blanco
Índice de Deslumbramiento Unificado	UGR<19 (EN 12464)
Índice de Protección	IP 54
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vida Útil	50.000 Hrs
Dimensiones	1213x603x32mm
Angulo de haz	110°
Distorsión Armónico Iluminación	THD <20%
Dimeable	No
Factor de Potencia	0.9
Driver Iluminación	Driver externo Incluido (Driver LIFUD)
Tipo de Montaje	Montaje Embutido (ó sobrepuesto con el accesorio Marco de sobreponer)
Peso	4 Kg
Compatibilidad	Marco para sobreponer SKU = 0113944925
Accesorios Incluidos	Accesorios de Fijación + Selector de temperatura color
Kit de Emergencia	Opcional (SKU: 0106937020)
Certificaciones	CE, RoHS
Aplicacion	Panel LED para embutir en cielo falso y/o sobreponer en instalaciones industriales o comerciales

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.