



## Tablero Infraestructura de Recarga de Vehículo Eléctrico 22kW 380VAC 50A IP65

SKU: 0705082905

Tablero Infraestructura de Recarga **VITEL IRVE 22kW** para **380VAC (IP65, IK10, RAL7035, 500x400x200 mm)**. Integra **interruptor 4x50A 10kA Curva C** omnipolar [L.S] y **diferencial 4x63A 30 mA Tipo A** inmunizado. **Cuerpo metálico, K/O** con tapa ciega inferior y empaquetadura, **1 chapa metálica**. Compatible **VIARIS UNI 22kW (SKU 2800532020)**. **ISO 9001:2015 LC SG-49 LENOR**.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Esríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

## Tablero Infraestructura de Recarga de Vehículo Eléctrico

### 22kW 380VAC 50A IP65

El Tablero VITEL IRVE 22kW concentra protecciones y una envolvente sellada IP65 para habilitar puntos de carga AC en 380 VAC, con instalación segura y ordenada en estacionamientos privados o corporativos. Su construcción metálica, acabado RAL7035 y resistencia IK10 aportan robustez y durabilidad frente a uso intensivo y condiciones ambientales exigentes.

El Tablero se entrega equipado con interruptor 4x50 A 10 kA Curva C omnipolar [L.S] y diferencial 4x63 A 30 mA Tipo A inmunizado, ofreciendo maniobra general y sensibilidad apropiada ante fallas a tierra. Sus 500x400x200 mm facilitan canalizaciones limpias; el K/O con tapa ciega inferior y empaquetadura mantiene el sello de la envolvente, e incluye 1 chapa metálica para cierre seguro.

#### ✓ Protección completa y selectiva:

El Tablero integra interruptor 4x50 A 10 kA Curva C [L.S] para corte bajo cortocircuito y maniobra, más diferencial 4x63 A 30 mA Tipo A inmunizado que mejora la inmunidad a armónicos propios de cargas electrónicas, reforzando continuidad y seguridad de la infraestructura.

#### ✓ Envolvente exterior robusta:

El Tablero con IP65 e IK10 resiste ingreso de polvo, chorros de agua y golpes accidentales. El acabado RAL7035 y el cuerpo metálico brindan presencia profesional y larga vida útil en condominios, empresas, flotas y espacios públicos.

#### ✓ Gestión limpia del cableado:

El Tablero optimiza el orden de conductores gracias a 500x400x200 mm de volumen útil, K/O con tapa ciega inferior + empaquetadura para pasacables herméticos, manteniendo el grado de protección y facilitando inspección y mantenimiento.

#### ✓ Compatibilidad y aplicación:

El Tablero está pensado para proyectos de recarga AC 22 kW en 380 VAC y se declara compatible con VIARIS UNI 22kW (SKU 2800532020). Es la base para habilitar puntos en estacionamientos privados, públicos, empresas y flotas, integrando protecciones y canalizaciones en un único conjunto.

#### ✓ Seguridad eléctrica garantizada:

El Tablero combina dispositivos calibrados para las corrientes indicadas, asegurando disparo eficaz ante sobrecorrientes y corrientes de fuga. La inclusión de 1 chapa metálica refuerza el cierre y limita accesos no autorizados al interior del equipo.

#### ✓ Instalación profesional:

El Tablero admite canalizaciones superiores o inferiores preservando IP65. Su diseño facilita ampliaciones futuras, documentación en sitio y una presentación ordenada del sistema, clave para auditorías y explotación a largo plazo.

## Certificaciones & Normativas



**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Marca</b>	VITEL
<b>Modelo</b>	IRVE 22KW
<b>Tensión Nominal</b>	380VAC
<b>Tipo de Caja o Tablero</b>	Tablero para Infraestructura de Recarga de Vehículos Eléctricos
<b>Material de Tablero</b>	Metálico
<b>Protección General</b>	Interruptor 4x50A 10kA Curva C Omnipolar [L.S]
<b>Diferenciales</b>	Diferencial 4x63A 30mA Tipo A Inmunizado [L.S]
<b>Dimensiones Tableros</b>	500x400x200mm
<b>Índice de Protección</b>	IP65
<b>K/O</b>	Si ( Tapa Ciega Inferior) + Empaquetadura
<b>Color RAL</b>	RAL7035
<b>Índice de Impacto al Golpe (IK)</b>	IK10
<b>Certificaciones</b>	ISO 9001:2015 LC SG-49 LENOR
<b>Accesorios Incluidos</b>	1 Chapa Metálica
<b>Compatibilidad</b>	Cargador de Vehículos Eléctricos VIARIS UNI 22KW SKU = 2800532020

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

**Aplicacion**

Ideal para habilitar y conectar puntos de carga AC/DC en estacionamientos privados, públicos, condominios, empresas y flotas, integrando protecciones eléctricas para una operación segura y eficiente.

**Producto Nuevo**

SI

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.