



# Tablero De Faena Estanco ABS 220/380VAC 3H16A + 3H32A IP66 471x330x158mm

SKU: 0705080181

Tablero de Faena VITEL en **ABS** estanco **IP66** para **220/380 VAC**, con **3x salidas monofásicas 1P+N+T 16 A IP67** y **3x salidas trifásicas 3P+N+T 32 A IP67 (PCE)**. **Interruptor 4x63 A omnipolar + 2 diferenciales 30 mA [L.S] y parada de emergencia 10 A con retención.** **471x330x158 mm.** Atril incorporado.



## COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

## NUESTRAS TIENDAS

### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

## Tablero De Faena Estanco ABS 220/380VAC 3H16A + 3H32A IP66 471x330x158mm

El Tablero de Faena VITEL está construido en ABS estanco IP66 para distribución temporal en obras y montajes provisionales. Diseñado para redes 220/380 VAC, el Tablero de Faena concentra protección, maniobra y tomas industriales en un único conjunto robusto y ordenado, reduciendo tiempos de instalación y riesgos en terreno gracias a una arquitectura clara y accesible.

El Tablero de Faena integra interruptor 4x63 A omnipolar [L.S], 1 diferencial 4x40 A 30 mA + 1 diferencial 2x25 A 30 mA [L.S] y una parada de emergencia 10 A con retención para corte inmediato. Incorpora 3 salidas monofásicas 1P+N+T 16 A IP67 220 VAC [PCE] y 3 salidas trifásicas 3P+N+T 32 A IP67 380 VAC [PCE], en formato compacto 471x330x158 mm. El Tablero de Faena añade atril incorporado para posicionamiento estable, señalización visible y operación ergonómica en faenas de diversa escala.

### Protección y selectividad integradas:

El Tablero de Faena combina interruptor 4x63 A omnipolar [L.S] como seccionamiento general y dos diferenciales de 30 mA (4x40 A y 2x25 A) para protección de personas y continuidad del servicio, manteniendo coordinación frente a fallas típicas de obra y alimentaciones mixtas.

### Tomas industriales IP67 PCE:

Con 3x 1P+N+T 16 A 220 VAC y 3x 3P+N+T 32 A 380 VAC [PCE], el Tablero de Faena asegura conexiones firmes y estancas para herramientas, tableros secundarios y equipos de mayor potencia, disminuyendo desconexiones accidentales y tiempos muertos en la faena.

### Envoltorio ABS estanca:

El Tablero de Faena usa carcasa de ABS con grado IP66, resistente a polvo y chorros de agua. El formato 471x330x158 mm facilita cableado limpio, traslado frecuente y montaje seguro, ofreciendo una solución compacta y duradera para condiciones exigentes.

### Atril incorporado y operación en terreno:

El Tablero de Faena incluye atril incorporado que mejora la estabilidad en superficies irregulares, la visibilidad de mandos y el acceso al cableado, agilizando inspecciones, maniobra y rotulación durante el periodo de uso provisional.

### Parada de emergencia con retención:

El Tablero de Faena integra pulsador de 10 A con retención para detención rápida ante incidentes, añadiendo una capa de seguridad operativa en entornos con personal y maquinaria, y reforzando protocolos de bloqueo/etiquetado en obra.

### Aplicación de uso temporal:

Diseñado como Tablero de Faena para instalaciones provisionales, centraliza distribución y protecciones en obras civiles, montajes industriales, eventos y mantenimiento, simplificando logística, puesta en servicio y retiro al término del proyecto.

☒

**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Marca</b>	VITEL
<b>Tipo de Caja o Tablero</b>	Tablero de Faena Estanco ABS
<b>Material de Tablero</b>	ABS
<b>Protección General</b>	Interruptor 4x63A Omnipolar [L.S]
<b>Parada de Emergencia</b>	10A con Retención
<b>Diferenciales</b>	1 Diferencial 4x40A 30mA + 1 Diferencial 2x25A 30mA [L.S]
<b>Enchufes de Salida Monofásica</b>	3 Salidas Monofásicas 1P+N+T 16A IP67 220VAC [PCE]
<b>Enchufes de Salidas Trifásicas</b>	3 Salidas Trifásica 3P+N+T 32A IP67 380VAC [PCE]
<b>Dimensiones Tableros</b>	471x330x158mm
<b>Índice de Protección</b>	IP 66
<b>Accesorios Incluidos</b>	Atril Incorporado
<b>Aplicacion</b>	Tablero para instalaciones provisionales o de “faenas” destinados a suministrar energía eléctrica por un periodo de tiempo definido.
<b>Producto Nuevo</b>	SI

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

