




## Plafón Sobrepuerto LED Circular Tri-White 18W 1260 Lúmenes 240VAC IP20 Negro

SKU: 0116935206

Plafón Sobrepuerto **VTEC Circle LED 18 W Tri-White (3000K/4000K/6000K)**, 1260 lúmenes (70 lm/W), 110°, SMD, 220–240 VAC con driver externo. Cuerpo aluminio termoesmaltado Ø225x40 mm, IP20, CRI >70, 25.000 h, negro. Kit de emergencia opcional (SKU 0106937020). CE.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

## Plafón Sobrepuerto LED Circular Tri-White 18W 1260 Lúmenes 240VAC IP20 Negro

El Plafón Sobrepuerto VTEC Circle LED ofrece selección Tri-White 3000K/4000K/6000K desde el mismo equipo para adaptar la atmósfera sin reemplazos. Con 18 W, flujo de 1260 lúmenes y eficiencia 70 lm/W, su óptica amplia de 110° entrega iluminación homogénea en salas, pasillos u oficinas, manteniendo el formato limpio y discreto de un Plafón Sobrepuerto.

El cuerpo en aluminio termoesmaltado mejora disipación y acabado, mientras el driver externo para 220–240 VAC a 50 Hz estabiliza la alimentación. Con grado IP20, CRI >70 y vida útil de 25.000 h, este Plafón Sobrepuerto (dimensiones Ø225×40 mm, color negro) se instala en montaje a cielo con accesorios incluidos, operando entre -20 a 40 °C para proyectos residenciales y comerciales.

### ✓ Luz ajustable Tri-White:

El Plafón Sobrepuerto permite elegir 3000K cálido, 4000K neutro o 6000K frío según la escena, optimizando confort visual y coherencia cromática. Esta versatilidad reduce referencias en obra y facilita estandarizar el look del proyecto con un único modelo.

### ✓ Desempeño y óptica amplia:

Con 18 W, 1260 lúmenes y 110° de distribución, el Plafón Sobrepuerto asegura iluminación general sin sombras duras en circulaciones y estaciones de trabajo liviano. La tecnología SMD estabiliza flujo y color a lo largo del tiempo.

### ✓ Construcción y acabado negro:

Chasis de aluminio termoesmaltado que mejora disipación y durabilidad del Plafón Sobrepuerto; acabado negro para un estilo contemporáneo. Especificaciones clave: IP20, CRI >70, 25.000 h, Ø225×40 mm.

### ✓ Instalación y alimentación:

El Plafón Sobrepuerto trabaja con driver externo a 220–240 VAC y 50 Hz, simplificando conexión y reposición. Incluye accesorios de fijación para montaje a cielo y mantener terminaciones limpias en cielos modulados o yeso-cartón.

### ✓ Uso interior y operación térmica:

Orientado a interiores (IP20), el Plafón Sobrepuerto funciona entre -20 a 40 °C en hogares, oficinas y pasillos, entregando luz homogénea con CRI >70 para tareas cotidianas y ambientes de tránsito.

### ✓ Compatibilidad y mantenimiento:

El Plafón Sobrepuerto es compatible con Kit de Emergencia opcional (SKU 0106937020) para respaldo lumínico. La plataforma SMD y el cuerpo metálico facilitan limpieza y estabilidad térmica, ayudando a reducir OPEX del sitio.

## Certificaciones & Normativas

CE 

**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Marca</b>	VTEC
<b>Tipo Iluminación</b>	Plafón Sobrepuerto
<b>Modelo</b>	Circle LED
<b>Fabricación</b>	Cuerpo de Aluminio Termoesmaltado
<b>Fuente de Alimentación</b>	Alimentación de 220VAC a Driver Externo incluido.
<b>Rango de Voltaje</b>	220 - 240 VAC
<b>Frecuencia</b>	50 Hz
<b>Potencia</b>	18 W
<b>Temperatura de Operación</b>	-20 a 40°C
<b>Lumenes</b>	1260 Lúmenes
<b>Eficiencia Luminica</b>	70 Lm/W
<b>Temperatura Color</b>	Tri-White (3000K - 4000K- 6000K)
<b>Tipo de LED</b>	SMD
<b>Color</b>	Negro
<b>Optica</b>	Simétrica
<b>Índice de Protección</b>	IP20
<b>Índice de Reproducción Cromática (IRC)</b>	>70
<b>Vida Útil</b>	25.000 Hrs
<b>Dimensiones</b>	Ø225x40mm
<b>Angulo de haz</b>	110°
<b>Factor de Potencia</b>	> 0.5
<b>Tipo de Montaje</b>	Montaje a Cielo

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

<b>Compatibilidad</b>	Kit de Emergencia Opcional SKU: 0106937020
<b>Accesorios Incluidos</b>	Accesarios de fijación
<b>Certificaciones</b>	CE
<b>Aplicacion</b>	Se utiliza para iluminación interior en hogares, oficinas y pasillos, permitiendo cambiar la temperatura de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente deseado sin reemplazar la luminaria.
<b>Producto Nuevo</b>	SI



Vitel Energía - Tecnología eléctrica  
Plafón Sobrepuerto LED Circular Tri-White 18W 1260 Lúmenes 240VAC IP20  
Negro  
[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

