

Driver Electrónico para Cinta LED 100W 24VDC 4A IP67

SKU: 0188944910

Driver electrónico **VTEC QF-100** para **cinta LED 100 W**, **24 VDC 0.45 A**, entrada **220 VAC 50 Hz**, **IP67** y **-40 a 70 °C**. **Cuerpo metálico**, **195x53x22 mm**, **0,21 kg**. Uso exterior/interior húmedo. **CE/RoHS**. Compatible con cintas **24 VDC** (SKU **0188944000/010/020/030**).

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Driver Electrónico para Cinta LED 100W 24VDC 4A IP67

El Driver VTEC QF-100 alimenta cintas LED de 24 VDC con una potencia de 100 W y corriente de 4 A, entregando suministro estable desde red 220 VAC a 50 Hz. Gracias a su grado IP67, este Driver soporta polvo y agua en terrazas, jardines o zonas húmedas, asegurando iluminación confiable en proyectos residenciales y comerciales.

Con cuerpo metálico para mejor disipación, el Driver opera entre -40 a 70 °C y adopta un formato compacto de 195x53x22 mm con peso de 0,38 kg, facilitando su incorporación en perfiles, gabinetes o falsos cielos. El Driver está pensado para instalación limpia y mantenimiento sencillo en soluciones 24 V de alto desempeño.

Suministro 24 VDC estable:
El Driver convierte 220 VAC a 24 VDC para cintas LED, entregando hasta 100 W y 4 A. Este Driver mantiene salida consistente para evitar parpadeos y variaciones de color, clave en líneas continuas, zócalos luminosos y acentos perimetrales.

Construcción IP67 y rango térmico:
Con envolvente IP67, el Driver resiste polvo y exposición al agua en exteriores o interiores húmedos. El rango -40 a 70 °C otorga margen operativo para climas fríos o calurosos, preservando la integridad de la instalación luminotécnica.

Formato compacto y cuerpo metálico:
Dimensiones 195x53x22 mm y 0,38 kg en chasis metálico que favorece la disipación. El Driver se integra en espacios reducidos como perfilería, bandejas o cajas estancas, manteniendo orden y accesibilidad para el técnico instalador.

Compatibilidad 24 V y SKUs:
El Driver es apto para cintas LED 24 VDC y es compatible con SKU 0188944000, 0188944010, 0188944020 y 0188944030. Esta compatibilidad simplifica la selección de potencia y continuidad lumínica en un mismo estándar de tensión.

Aplicaciones en zonas húmedas:
El Driver habilita instalación en terrazas, jardines o baños al proteger la electrónica contra humedad accidental. Combinado con canalizaciones y uniones adecuadas, el Driver asegura servicio confiable y estable para iluminación ambiente o de acento.

Instalación y mantenimiento:
El Driver permite conexionado directo a 220 VAC y salida a 24 VDC hacia la cinta. Su diseño compacto agiliza el montaje y facilita inspecciones periódicas, ayudando a conservar desempeño y vida útil del sistema LED.

Certificaciones & Normativas

CE RoHS

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Driver para Cinta LED
Modelo	QF-100
Fabricación	Cuerpo Metálico
Fuente de Alimentación	Alimentación directa de 220VAC
Rango de Voltaje	Alimentación: [220VAC]
Frecuencia	50 Hz
Potencia	100 W
Temperatura de Operación	-40 a 70°C
Índice de Protección	IP67
Dimensiones	195x53x22mm
Peso	0.38 Kg
Compatibilidad	Cinta LED SKU: 0188944000 - 0188944010 - 0188944020 - 0188944030
Certificaciones	CE, RoHS
Aplicacion	El driver electrónico para cinta LED IP67 se utiliza para alimentar cintas LED en exteriores o zonas húmedas (terrazas, jardines o baños), asegurando un suministro estable y seguro frente a polvo y agua.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Driver Electrónico para Cinta LED 100W 24VDC 4A IP67
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.