



Driver Electrónico para Cinta LED 150W 24VDC 6A IP67

SKU: 0188944920

Driver electrónico **VTEC QF-150** para **cinta LED 150 W, 24 VDC 0.65 A**, entrada **220 VAC 50 Hz, IP67** y **-40 a 70 °C. Cuerpo metálico, 210x53x22 mm, 0,43 kg.** Uso exterior/interior húmedo. **CE/RoHS.** Compatible con cintas **24 VDC** (SKU **0188944000/010/020/030**).



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenegria.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl / **Televenta:** (+56) 22927 9200

Driver Electrónico para Cinta LED 150W 24VDC 6A IP67

El Driver VTEC QF-150 alimenta cintas LED de 24 VDC con una potencia de 150 W y corriente de 6 A, entregando suministro estable desde red 220 VAC a 50 Hz. Gracias a su grado IP67, este Driver soporta polvo y agua en terrazas, jardines o zonas húmedas, asegurando iluminación confiable en proyectos residenciales y comerciales.

Con cuerpo metálico para mejor disipación, el Driver opera entre -40 a 70 °C y adopta un formato compacto de 210x53x22 mm con peso de 0,43 kg, facilitando su incorporación en perfiles, gabinetes o falsos cielos. El Driver está pensado para instalación limpia y mantenimiento sencillo en soluciones 24 V de alto desempeño.

✓ Suministro 24 VDC estable:

El Driver convierte 220 VAC a 24 VDC para cintas LED, entregando hasta 150 W y 6 A. Este Driver mantiene salida consistente para evitar parpadeos y variaciones de color, clave en líneas continuas, zócalos luminosos y acentos perimetrales.

✓ Construcción IP67 y rango térmico:

Con envolvente IP67, el Driver resiste polvo y exposición al agua en exteriores o interiores húmedos. El rango -40 a 70 °C otorga margen operativo para climas fríos o calurosos, preservando la integridad de la instalación luminotécnica.

✓ Formato compacto y cuerpo metálico:

Dimensiones 210x53x22 mm y 0,43 kg en chasis metálico que favorece la disipación. El Driver se integra en espacios reducidos como perfilería, bandejas o cajas estancas, manteniendo orden y accesibilidad para el técnico instalador.

✓ Compatibilidad 24 V y SKUs:

El Driver es apto para cintas LED 24 VDC y es compatible con SKU 0188944000, 0188944010, 0188944020 y 0188944030. Esta compatibilidad simplifica la selección de potencia y continuidad lumínica en un mismo estándar de tensión.

✓ Aplicaciones en zonas húmedas:

El Driver habilita instalación en terrazas, jardines o baños al proteger la electrónica contra humedad accidental. Combinado con canalizaciones y uniones adecuadas, el Driver asegura servicio confiable y estable para iluminación ambiente o de acento.

✓ Instalación y mantenimiento:

El Driver permite conexión directa a 220 VAC y salida a 24 VDC hacia la cinta. Su diseño compacto agiliza el montaje y facilita inspecciones periódicas, ayudando a conservar desempeño y vida útil del sistema LED.

Certificaciones & Normativas



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad	<p>¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.</p>
Marca	VTEC	
Tipo Iluminación	Driver para Cinta LED	
Modelo	QF-150	
Fabricación	Cuerpo Metálico	
Fuente de Alimentación	Alimentación directa de 220VAC	
Rango de Voltaje	Alimentación: [220VAC]	
Frecuencia	50 Hz	
Potencia	150 W	
Temperatura de Operación	-40 a 70°C	
Índice de Protección	IP67	<p>También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl</p>
Dimensiones	210x53x22mm	
Peso	0.43 Kg	<p>Cinta LED SKU: 0188944000 - 0188944010 - 0188944020 - 0188944030</p>
Certificaciones	CE, RoHS	
Aplicacion	El driver electrónico para cinta LED IP67 se utiliza para alimentar cintas LED en exteriores o zonas húmedas (terrazas, jardines o baños), asegurando un suministro estable y seguro frente a polvo y agua.	<p>También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl</p>
Producto Nuevo	SI	

Vitel Energía. **Tecnología Eléctrica**

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

