



## Tablero Eléctrico Metálico + Contrapuerta 700x500x250mm IP65 RAL 7035

SKU: 0705850021

Tablero Eléctrico **TIBOX metálico IP65 con contrapuerta y montaje sobrepuerto**, **700x500x250 mm (RAL 7035)**. Cuerpo 1,2 mm, placa de montaje 1,5 mm, IK10, 2 chapas y empaquetadura. Knock out inferior (tapa ciega). Cumple **IEC 60670 / EN 62208 / UL 508A**.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl) / **Televenta:** (+56) 22927 9200

# Tablero Eléctrico Metálico + Contrapuerta 700x500x250mm

## IP65 RAL 7035

El Tablero Eléctrico TIBOX con contrapuerta está concebido para protección y maniobra en ambientes exigentes, combinando IP65, IK10 y acabado RAL 7035. En formato sobrepuesto y medidas 700x500x250 mm, este Tablero Eléctrico optimiza el acceso seguro a breakers, relés y borneras, separando la puerta exterior del área de equipos mediante la contrapuerta.

Fabricado en chapa metálica de 1,2 mm con empaquetadura perimetral y knock out inferior (tapa ciega), integra placa de montaje de 1,5 mm y 2 chapas de cierre. El Tablero Eléctrico mantiene orden, rigidez y sellado en salas técnicas y líneas de proceso, facilitando cableado, rotulación y mantenimiento preventivo sin exponer el frente de la instalación.

### Sello y resistencia mecánica:

Grados IP65 e IK10 para polvo, agua proyectada e impactos habituales. La chapa de 1,2 mm, el acabado RAL 7035 y la empaquetadura aseguran continuidad del sellado; el Tablero Eléctrico conserva integridad y estética en uso intensivo.

### Contrapuerta y seguridad operativa:

La contrapuerta permite revisar señalización y realizar maniobras menores sin exponer bornes energizados. En el Tablero Eléctrico, esta barrera secundaria reduce riesgo de contacto accidental y mejora la trazabilidad del mantenimiento en sitio.

### Montaje y cableado limpio:

Con placa de montaje 1,5 mm y knock out inferior, el Tablero Eléctrico facilita ruteo por prensaestopas y canaletas. El formato sobrepuesto agiliza instalación en muros o racks, manteniendo radios de curvatura adecuados y un acabado profesional.

### Cumplimiento normativo:

Diseñado conforme a IEC 60670, EN 62208 y UL 508A, el Tablero Eléctrico aporta respaldo documental para inspecciones y auditorías, favoreciendo la estandarización en proyectos industriales y comerciales con requisitos de calidad y seguridad.

### Accesorios y cierre:

Incluye 2 chapas de bloqueo y placa de montaje reducida incorporada; el Tablero Eléctrico admite etiquetado frontal, esquemas en contrapuerta y distribución clara de cargas, mejorando la mantenibilidad del tablero en operación continua.

### Aplicaciones típicas:

Ideal para albergar breakers, relés y borneras en oficinas, retail y plantas. El Tablero Eléctrico se usa para montar y proteger equipos dejando la puerta exterior para acceso controlado, con contrapuerta como resguardo ante intervención rutinaria.

## Certificaciones & Normativas



UNE



**FICHA TÉCNICA**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>País de Fabricación</b>             | España  | ¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web <a href="http://www.vitelenegria.com">www.vitelenegria.com</a> y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes. |
| <b>Tipo de Venta</b>                   | Venta por Unidad  |   |
| <b>Marca</b>                           | TIBOX   |   |
| <b>Tipo de Caja o Tablero</b>          | Tablero Metálico + Contrapuerta   |   |
| <b>Tipo de instalación</b>             | Sobrepuerto   |   |
| <b>Material de Tablero</b>             | Metálico  |   |
| <b>Dimensiones Tableros</b>            | 700x500x250mm   |   |
| <b>Espesor (mm)</b>                    | 1.2mm   |   |
| <b>Índice de Protección</b>            | IP 65   |   |
| <b>Knock Out</b>                       | Si ( Tapa Ciega Inferior) + Empaqueadura  |   |
| <b>Placa de Montaje</b>                | Placa montaje reducida incorporada (Espesor 1.5mm)  | También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: <a href="mailto:comercial@vitel.cl">comercial@vitel.cl</a>  |
| <b>Color Tablero</b>                   | Gris  |   |
| <b>Color RAL</b>                       | RAL 7035  |   |
| <b>Índice de Impacto al Golpe (IK)</b> | IK 10   |   |
| <b>Normativa</b>                       | IEC 60670   |   |
| <b>Accesorios Incluidos</b>            | Contrapuerta Incorporada + Placa de Montaje y Chapas  |   |
| <b>Chapa</b>                           | 2 Chapas incorporadas   |   |
| <b>Aplicacion</b>                      | Se utiliza para montar y proteger equipos eléctricos (breakers, relés y borneras), dejando la puerta exterior para acceso seguro. |   |

**Vitel Energía. Tecnología Eléctrica**

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

**4 Tiendas**

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

**30,000 Clientes**

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

**12,000 Mt2 en Santiago**

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

