



Soporte Barra 120mm tipo Peine 35x40x500mm

SKU: 1400717034

El Soporte Barra LEIPOLD MO500 tipo peine para barra de **120mm** está diseñado para la fijación, aislamiento y organización de barras conductoras en sistemas eléctricos de baja tensión. Fabricado con **BMC + SMC** (Compuesto de Moldeo a Granel y Compuesto de Moldeo en Lámina), ofrece resistencia mecánica, estabilidad y buen desempeño térmico en tableros eléctricos e instalaciones industriales. Este Soporte Barra cuenta con dimensiones **35x40x500mm**, color **gris**, peso **2.2 kg** y temperatura de operación de **-40°C a 140°C**. Es compatible con barras de **120mm** y se recomienda para tableros de distribución, tableros **MNS / GCS / GGD**, variadores de frecuencia e instalaciones industriales. Cuenta con certificación **ECM** y normativa **IEC 61439-1:2021**.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta

Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Call Center:** (+56) 22927 9200

Soporte Barra 120mm tipo Peine 35x40x500mm

El Soporte Barra LEIPOLD MO500 tipo peine está diseñado para fijar, aislar y organizar barras conductoras de 80mm en sistemas eléctricos de baja tensión. Este Soporte Barra permite mantener una distribución ordenada y estable dentro de tableros eléctricos, reduciendo movimientos, mejorando la separación entre conductores y facilitando el montaje de barras de cobre en aplicaciones industriales. Fabricado con BMC + SMC, compuesto de moldeo a granel y compuesto de moldeo en lámina, ofrece resistencia mecánica y buen comportamiento térmico en condiciones exigentes. Su formato de 35x40x500mm, peso de 2.2 kg y temperatura de operación de -40°C a 140°C lo convierten en una solución robusta para tableros de distribución, tableros MNS / GCS / GGD, variadores de frecuencia e instalaciones industriales.

✓ Fijación segura para barras de 120mm:

El Soporte Barra está diseñado para barras compatibles de 120mm, entregando una base firme para mantener las barras conductoras correctamente posicionadas. Esto mejora la estabilidad mecánica del sistema y facilita una instalación más ordenada en tableros de baja tensión.

✓ Diseño tipo peine para organización:

Su formato tipo peine permite organizar barras conductoras de forma estructurada, ayudando a mantener separación, alineación y distribución interna dentro del tablero. Este Soporte Barra es útil cuando se requiere un montaje limpio, técnico y fácil de inspeccionar.

✓ Material BMC + SMC de alto desempeño:

Fabricado en Compuesto de Moldeo a Granel (BMC) y Compuesto de Moldeo en Lámina (SMC), el Soporte Barra entrega resistencia mecánica, aislamiento y estabilidad dimensional. Estos materiales son adecuados para aplicaciones eléctricas donde se requiere soporte confiable y duradero.

✓ Rango térmico -40°C a 140°C:

Con temperatura de operación de -40°C a 140°C, este Soporte Barra puede utilizarse en ambientes eléctricos exigentes, soportando variaciones térmicas propias de tableros, salas técnicas e instalaciones industriales de baja tensión.

✓ Compatibilidad con tableros industriales:

El Soporte Barra es compatible con aplicaciones en tableros de distribución, tableros MNS / GCS / GGD, variadores de frecuencia e instalaciones industriales. Su diseño permite integrar barras de cobre en sistemas donde se requiere fijación, aislamiento y orden interno.

✓ Respaldo normativo IEC 61439-1:2021:

Cuenta con certificación ECM y normativa IEC 61439-1:2021, entregando respaldo técnico para proyectos de baja tensión. Este soporte normativo es relevante en tableros donde se requiere cumplimiento, documentación y selección de componentes adecuados.

✓ FAQ: ¿Para qué sirve un Soporte Barra?

Un Soporte Barra sirve para fijar, aislar y organizar barras conductoras dentro de tableros eléctricos. Ayuda a mantener las barras de cobre estables, separadas y correctamente alineadas, mejorando el orden interno y la seguridad del sistema de baja tensión.

 FAQ: ¿Qué debo revisar antes de comprar?

Antes de elegir este Soporte Barra, revisa que la barra conductora sea compatible con medida 120mm, que el espacio disponible permita instalar dimensiones 35x40x500mm y que el tablero requiera componentes conforme a IEC 61439-1:2021.

Certificaciones & Normativas



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Modelo	MO500
Color	Gris
Marca	LEIPOLD
Temperatura de Operación	-40° a 140°C
Tipo	Soporte de barra tipo peine para barra de 120mm
Material de Fabricación	Compuesto de Moldeo a Granel (BMC) + Compuesto de Moldeo en Lámina (SMC)
Peso	2.2 Kg
Certificaciones	ECM
Normativa	IEC 61439-1:2021
Aplicación	El soporte para barras de cobre está diseñado para la fijación, aislamiento y organización de barras conductoras en sistemas eléctricos de baja tensión.
Compatibilidad	Barra compatible = 120mm. Para instalar en : Tableros de distribución, Tableros MNS / GCS / GGD, Variadores de Frecuencia, Instalaciones Industriales.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.